FO Universal wbGGFR Safety / U-DQ(ZN)BH

Blindado

Imagen similar

Description

Como los conectores PS-GG45 7A no son compatibles con los conectores RJ45, los conectores RJ45 de los dispositivos activos pueden conectarse al sistema de cableado de alto rendimiento con cables de conexión de adaptador solamente. Los sistemas de cableado GG45 de futura viabilidad que utilizan cables de conexión estándar (RJ45/RJ45) proporcionan suficientes capacidades de reserva eléctrica para aplicaciones Ethernet de 10 gigabit (10GBase-T).al desplegar cables de conexión con un adaptador con un enchufe RJ45 y un PS-GG45 se pueden lograr capacidades de reserva más de 1000 veces mejores en el canal. Estas capacidades de reserva son lo suficientemente grandes también para la transmisión de futuras aplicaciones en sistemas de cableado de clase FA hasta 1000 MHz..

Propiedades eléctricas

EMC	blindado

Nota

GG45TM es un nombre comercial registrado de NEXANS

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]	Unidad de embalaje
400121	Adapter patch cord PS-GG45 4P	anaranjado	1	0,07 kg	1 pza.
400122	Adapter patch cord PS-GG45 4P	anaranjado	2	0,11 kg	1 pza.
400123	Adapter patch cord PS-GG45 4P	anaranjado	3	0,15 kg	1 pza.
400125	Adapter patch cord PS-GG45 4P	anaranjado	5	0,23 kg	1 pza.