

MS-K Plus 1/8 Cat.6_A (IEC)

Módulo RJ45, apantallado, Categoría 6_A (IEC)

para 10-gigabit Ethernet (500 MHz)



MS-K Plus 1/8 Cat. Módulo 6A RJ45, blindado, con tapa antipolvo

Description

Para la transmisión de señales digitales y analógicas de voz, vídeo y datos.

El módulo MS-K Plus RJ45 está especificado hasta 500 MHz de acuerdo con la norma de componentes IEC 60 603-7-51.

En combinación con los cables de datos apantallados de categoría 6A, 7 y 7A son aplicables todas las aplicaciones hasta la clase EA, es decir, incluyendo 10GBase-T (IEEE 802.3an).

Utilizable para Power over Ethernet Plus (PoE+) de acuerdo con IEEE 802.3at. Carcasa compacta de zinc fundido a presión.

Construcción especial para una alta densidad de empaquetado en las placas frontales/salidas (hasta 3 módulos).

Terminación del cable sin herramientas. Conexión trenzada de 360° a la barra de alivio de tensión.

Barra de alivio de tensión fijada con una abrazadera de cable.

Con montaje a presión en paneles de parcheo y placas frontales mediante un tipo especial de accesorio Keystone (girado 180°).

Propiedades generales

Temperatura de almacenamiento	-40 °C - +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +60 °C
Temperatura de instalación	-10 °C - +60 °C

Propiedades eléctricas

EMC	blindado
-----	----------

Propiedades mecánicas

Tipo de conexión	Conectores de desplazamiento de aislamiento IDC
Alambre de cobre sólido	0.51 (AWG 24) - 0.63 (AWG 22)
Diámetro sobre aislamiento	0.70 mm - 1.40 mm
Reconexión	cuando se utiliza el mismo o mayor diámetro de cable

Estándares

Cat./Class	Cat.6 _A / Class E _A
Connector standards	IEC 60603-7-51, IEC 60512-99-001
Estándares de cableado	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Versions

Número de material	Producto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje
440005	RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat.6 _A (IEC), with colour code TIA 568-A and TIA 568-B	plateado	0,03 kg	10 pza.
440006	RJ45 module MS-N Plus 1/8 Cat.6 _A (IEC), with colour code TIA 568-A	plateado	0,04 kg	10 pza.

