


## MS-C6<sub>A</sub> 1/8 Cat.6<sub>A</sub> (IEC) 180°-K (Keystone)

Módulo RJ45, apantallado, Categoría 6<sub>A</sub> (IEC)

para 10 Gigabit Ethernet



MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC) 180°-K (Keystone) Módulo RJ45 y tapas de protección contra el polvo

### Description

Para la transmisión de señales digitales y analógicas de voz, vídeo y datos.

El módulo MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC) 180°-K (Keystone) RJ45 está especificado hasta 500 MHz de acuerdo con la norma de componentes IEC 60 603-7-51.

En combinación con los cables de datos apantallados de Categoría 6A, 7 y 7A son aplicables todas las aplicaciones hasta la Clase EA, es decir, incluyendo 10GBase-T (IEEE 802.3an).

Utilizable para aplicaciones PoE, PoE+ y 4PPoE. Módulo compacto de dos piezas, carcasa de fundición a presión de zinc reutilizable.

Construcción especial para una alta densidad de empaquetado en placas frontales/salidas (hasta 3 módulos).

Terminación del cable sin herramientas, que ahorra tiempo.

Posibilidad de terminar cables sólidos y flexibles.

Excelente rendimiento eléctrico para aplicaciones Ethernet de 10 gigabits.

Conexión trenzada de 360° a la barra de alivio de tensión.

Alivio de tensión por medio de un clip de encaje a presión sin ataduras de cables.

### Propiedades generales

Temperatura de almacenamiento	-40 °C - +70 °C
-------------------------------	-----------------

Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Temperatura de instalación	-10 °C - +60 °C
----------------------------	-----------------

### Propiedades eléctricas

EMC	blindado
-----	----------

### Propiedades mecánicas

Tipo de conexión	Conectores de desplazamiento de aislamiento IDC
------------------	---

Alambre de cobre sólido	0.40 (AWG 26/1) - 0.65 (AWG 22)
-------------------------	---------------------------------

Alambre de cobre trenzado	AWG26/7 - AWG22/8
---------------------------	-------------------

Diámetro sobre aislamiento	0.70 mm - 1.40 mm
----------------------------	-------------------

Reconexión	cuando se utiliza el mismo o mayor diámetro de cable
------------	--

### Estándares

Cat./Class	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub>
------------	---

Connector standards	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

Estándares de cableado	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
------------------------	--

### Versions

Número de material	Producto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje
309249	Module MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Cat.6 <sub>A</sub> (IEC) 180°-K (Keystone)	plateado	0,03 kg	10 pza.
309239	Module MS-C6 <sub>A</sub> 1/8 Cat.6 <sub>A</sub> (IEC) 180°-K (Keystone)	plateado	0,04 kg	100 pza.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:45