


MS-C6_A 1/8 Cat. 6_A (IEC) 180°-K (Keystone)

Module RJ45, blindé, Catégorie 6_A (IEC)

pour 10 Gigabit Ethernet



Module MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC) 180°-K (Keystone) et volets de protection anti-poussière

Description

Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données.

Le module MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC) 180°-K (Keystone) est spécifié jusqu'à 500 MHz en conformité avec la norme pour composants IEC 60603-7-51.

En combinaison avec des câbles de données blindés Cat.6A, 7 and 7A, toutes les applications jusqu'à la Classe EA sont applicables, y compris 10GBase-T (IEEE 802.3an).

Utilisable pour PoE, PoE+ et 4PPoE applications. Module de deux pièces compactes, boîtier en zinc moulé sous pression réutilisable.

Construction spéciale pour une haute densité de prises de données / boîtiers de raccordement de données (jusqu'à 3 modules).

Connexion des fils sans outils, avec gain de temps.

Possibilité de raccorder des câbles rigides et flexibles.

Performance électrique exceptionnelle pour des applications Ethernet 10 Gigabit.

Connexion de tresse de 360 ° vers la décharge de traction.

Décharge de traction via snap-in clip sans serre-câble.

Propriétés générales

Température d'installation	-10 °C - +60 °C
Température de fonctionnement	-20 °C - +60 °C
Température de stockage	-40 °C - +70 °C

Propriétés électriques

EMC	blindé
-----	--------

Propriétés mécaniques

Type de connexion	Connecteurs à déplacement d'isolant IDC
Fil de cuivre solide	0.40 (AWG 26/1) - 0.65 (AWG 22)
Fil de cuivre toronné	AWG26/7 - AWG22/8
Diamètre sur isolation	0.70 mm - 1.40 mm
Re-connexion	en utilisant le même diamètre de fil ou plus grand

Normes

Cat./Class	Cat.6 _A / Class E _A
Fiche standard	IEC 60603-7-51
Normes de câblage	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage
309249	Module MS-C6 _A 1/8 Cat.6 _A (IEC) 180°-K (Keystone)	argentés	0,03 kg	10 pcs.
309239	Module MS-C6 _A 1/8 Cat.6 _A (IEC) 180°-K (Keystone)	argentés	0,04 kg	100 pcs.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:45