


KU-T 1/8 toolless Cat.6

RJ45-Modul, ungeschirmt, Kategorie 6



Beschreibung

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Speziell geeignet für alle Anwendungen bis zur Klasse D bzw. E nach ISO/IEC 11801, EN 50173-1 und TIA/EIA 568-B.2-10. Kompaktes Gehäuse aus flammfesten Kunststoff gemäß UL94V-0 mit Keystone-Clip-Befestigung. Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage. Mit LSA-Schnellanschlusskontakten. Hinweis: Einsetzbar in den gleichen Anschlussdosen und Verteilergehäusen wie die geschirmten Keystone Module (KS-T).

Allgemeine Eigenschaften

Installationstemperatur	-10 °C - +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C - +70 °C
Betriebstemperatur	-20 °C - +60 °C

Elektrische Eigenschaften

Gbit/s	Bis 1 Gbit/s
Schirmung	ungeschirmt

Mechanische Eigenschaften

Verbindungs Typ	IDC-Schneidklemmen
Cu-Leiter Draht	0.40 (AWG 26) - 0.65 (AWG 22)
Cu-Leiter Litze	AWG26
Durchmesser über isolation	0.70 mm - 1.40 mm
Wiederbeschaltbar	for AWG 22, AWG 23 and AWG 24 bei Verwendung eines gleichen oder größeren Drahtquerschnitts
Wiederbeschaltbar	gemäß ISO/IEC 11801 Anhang B

Normen

Cat./Class	Cat.6 / Klasse E
Steckerstandard	IEC 60603-7-4
Verkabelungsnormen	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41807000ZF	RJ45-Modul KU-T 1/8 toolless, Cat. 6, ungeschirmt	weiß	0,01 kg	12 Stk.	40393910087925
41807100ZF	RJ45-Modul KU-T 1/8 toolless, Cat. 6, ungeschirmt	schwarz	0,01 kg	12 Stk.	40393910087918
418070	RJ45-Modul KU-T 1/8 toolless, Cat. 6, ungeschirmt	weiß	0,01 kg	10 Stk.	40393910164992
418071	RJ45-Modul KU-T 1/8 toolless, Cat. 6, ungeschirmt	schwarz	0,01 kg	10 Stk.	40393910164985

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-02-24 08:29:31