

UP/UP-K Contactdoos 1x, 2x, 3x

inbouw & installatiekanalen

voor 1, 2 of 3 modules met Keystone bevestiging, aansluiting met schuine uitgang
DUITSE NORM



1

1 1-poort contactdoos, aansluiting met schuine uitgang
2 2-poort contactdoos, aansluiting met schuine uitgang



2



3

3 3-poort contactdoos, aansluiting met schuine uitgang

Beschrijving

Contactdozen toepasbaar voor de installatie van 1, 2 of 3 modules met Keystone bevestiging.

De modules zijn eenvoudig te monteren in de contactdozen.

Geïntegreerde stofluikjes.

De centraalplaat heeft een tekstveld met transparant deksel.

Op metalen onderstel, een extra aarding verbinding beschikbaar is.

Levering zonder modules.

Toepassing

Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- PS-GG45 7A 4P afgeschermd
- RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat. 6A afgeschermd
- RJ45 module KS-TC Plus Cat.6A (IEC), afgeschermd
- RJ45 module KU Plus 1/8 Cat.6A niet afgeschermd
- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat. 6/EA afgeschermd
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat. 6/EA afgeschermd
- RJ45 module KU-T 1/8 Cat. 6 / Cat. 5e niet afgeschermd

Noot

De contactdoos met 3 poorten is niet integreerbaar in het programma van schakelaars van andere fabrikanten.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
185866	UP-K Contactdoos voor 1 module met Keystone snap-in bevestiging, schuine uitgang	zuiver wit	0,08 kg	1 stk.
185867	UP-K Contactdoos voor 2 modules met Keystone snap-in bevestiging, schuine uitgang	zuiver wit	0,08 kg	1 stk.
185869	UP-K Contactdoos voor 3 modules met Keystone snap-in bevestiging, schuine uitgang	zuiver wit	0,05 kg	1 stk.