

UP Faceplate 2x .

Montaje a ras de suelo
para 2 módulos RJ45, salida recta



1



2



3

1 placa frontal de 2 puertos con marco de montaje y la placa central, sin marco de cobertura
2 Ejemplo: Placa frontal completa con placa central, marco de cubierta y un módulo

3 Marco de la cubierta 80 x 80 mm

Description

Ideal para montaje a ras con la falta de espacio, por ejemplo en una taza de montaje a ras. El marco de montaje consiste en fundición a presión de zinc (ofrece la posibilidad de conexión a la conexión equipotencial). Los módulos encajables se encajan fácilmente en las placas frontales. Los puertos no utilizados se cubren con elementos de cierre (metal) que pueden ser retirados. La placa central tiene un campo de etiquetado con una cubierta transparente. El marco de montaje puede ser usado junto con todas las placas centrales habituales de TAE (para diseños múltiples). Se entrega sin módulos.

Impresión de aplicaciones

Adecuado para los siguientes módulos de Datwyler:

- Módulo RJ45 MS-K Plus 1/8 Cat.6A blindado
- Módulo RJ45 KS-T Plus 1/8 Cat.6A blindado
- Módulo RJ45 KS-TC Plus Cat.6A (IEC), blindado
- Módulo RJ45 KU Plus 1/8 Cat.6A sin blindaje
- Módulo RJ45 KS-TS 1/8 Cat.6/EA blindado
- Módulo RJ45 KS-T 1/8 Cat.6/EA blindado
- Módulo RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e sin blindaje

Versions

Número de material	Producto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje
440020	UP Faceplate for 2x RJ45 module, straight (delivery without modules)	blanco puro	0,04 kg	1 pza.