

UP Contactdoos 2x

inbouw

voor 2 RJ45 modules, aansluiting met rechte uitgang
DUITSE NORM



1

2

3

1 Contactdoos voor 2 poorten,
met montageraam en centraalplaat,
zonder afdekraam
3 Voorbeeld: Volledige contactdoos met
centraalplaat, afdekraam en een module

3 Afdekraam 80 x 80 mm

Beschrijving

Uitermate geschikt voor inbouw in een vernauwde ruimte, bijvoorbeeld in een inbouwdoos.
Het montageraam bestaat uit in onder druk gegoten zink (biedt de mogelijkheid voor aansluiting op een equipotentiaalverbinding van het gebouw).

De snap-in modules zijn eenvoudig te monteren in de contactdozen.

Ongebruikte poorten zijn bedekt met blindafdekkingen (metaal) die kunnen worden verwijderd.

De centraalplaat heeft een tekstveld met transparant deksel.

Het montageraam kan samen worden gebruikt met alle gangbare TAE centraalplaten (voor meerdere modellen).

Levering zonder modules.

Toepassing

Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat.6A afgeschermd
- RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat.6A afgeschermd
- RJ45 module KS-TC Plus Cat.6A (IEC), afgeschermd
- RJ45 module KU Plus 1/8 Cat.6A niet afgeschermd
- RJ45 module KS-TS 1/8 Cat.6/EA afgeschermd
- RJ45 module KS-T 1/8 Cat.6/EA afgeschermd
- RJ45 module KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e niet afgeschermd

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
440020	UP Contactdoos voor 2 RJ45 modules, rechte uitgang (levering zonder modules)	zuiver wit	0,04 kg	1 stk.