

Panneaux de brassage MGK 24x et MGK 12x

pour 24 et 12 PS-GG45 7_A ou modules avec fixation Keystone
blindé



Panneau de brassage MGK 12x, blindé
Bouchons pour emplacement vide, noir et blanc

Panneau de brassage MGK 24x, blindé

Description

Panneaux de brassage blindés, 19"/1U et 10"/1U, avec jusqu'à 24 et jusqu'à 12 modules PS-GG45 7A avec Keystone clip et des modules avec fixation Keystone.

Des modules snap-in peuvent être facilement insérés dans le panneau de brassage.

Des ports inutilisés peuvent être couverts avec des bouchons pour emplacement vide. Panneau avant en acier inoxydable ou (pour MGK 24x seulement) gris clair, similaire à RAL 7035.

Décharge de traction avec un serre-câble.

Livraison sans modules.

Application

Convient pour les modules Datwyler suivants:

- module PS-GG45 7A 4P blindé
- module RJ45 KS-T Plus 1/8 Cat. 6A blindé
- module RJ45 KS-TC Plus Cat.6A (IEC), blindé
- module RJ45 MS-C6A 1/8 Cat. 6A 180°-K blindé
- module RJ45 KU Plus 1/8 Cat. 6A non blindé
- module RJ45 KS-TS 1/8 Cat. 6/EA blindé
- module RJ45 KS-T 1/8 Cat. 6/EA blindé
- modules RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e non blindé

Propriétés électriques

EMC : blindé

Versions

| Numéro de matériau | Produit | Dimensions extérieures | Couleur | Poids [kg] | Unité d'emballage |
|--------------------|--|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| 440042 | Panneau de brassage MGK 24x, 19"/1U pour 24x module avec fixation Keystone | 1 U44 mm x 482 mm x 160 mm | argentés | 1,16 kg | 1 pc. |
| 440043 | Panneau de brassage MGK 24x, 19"/1U pour 24x module avec fixation Keystone | 1 U44 mm x 482 mm x 160 mm | gris clair | 1,16 kg | 1 pc. |
| 440044 | Panneau de brassage MGK 12x, 10"/1U pour 12x module avec fixation Keystone | 1 U44 mm x 254 mm x 160 mm | argentés | 0,4 kg | 1 pc. |