


## FO Indoor Mini Zipcord / I-V(ZN)H

1.8 mm, LS0H, Euroclase Fca

Buffer ajustado

retardante de llama - IEC 60332.1




1 Fibra

2 Buffer estrecho: 600 µm

3 Hilo de aramida

4 Cable de una sola fibra: 1.8 mm



### Description

Mini Zipcord muy delgado y flexible con topes ajustados de 0,6 mm.  
 Los extremos se pueden dividir fácilmente en dos cables individuales.  
 Cubierta de LS0H libre de halógenos y retardante de llama.  
 Carga de fuego muy baja.

### Impresión de aplicaciones

Adecuado para cables de conexión entre distribuidores de terminales y/o dispositivos finales.  
 Para terminación directa con conectores simples o dúplex.

### Construcción

Material exterior de la vaina	FRNC/LSZH
-------------------------------	-----------

### Propiedades generales

Impreso	DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +60 °C
Temperatura de instalación	-10 °C - +50 °C

## Propiedades mecánicas

Número mínimo de impactos	IEC 60794-1-21 E4
---------------------------	-------------------

## Estándares

Desempeño bajo tensión	IEC 60794-1-21 E4
Resistencia al aplastamiento	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E7
Doblamiento repetido	IEC 60794-1-21 E11 A
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-6
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Propagación de llamas	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Densidad de humo	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

## Versións

Número de material	Producto	Reacción al fuego	Color de la funda exterior	Tipo de fibra	Radio de curvatura [mm]	Dimensiones de la cubierta exterior [mm]	Peso [kg \ km]	Carga de tracción [N]	Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N]	Carga de fuego [kWh-m]	Unidad de embalaje
19024700FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	green	E9/125 G.652.D OS2	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	por metro
19030600FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	amarillo	E9/125 G.652.D OS2	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	por metro
19346500FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	amarillo	E9/125 G.657. A2 OS2	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	por metro
18603800FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	turquesa	G50/125 OM3	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	por metro
19346800FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	heather violet	G50/125 OM4	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	por metro

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:40