


FO Indoor Mini Zipcord / I-V(ZN) H


1,8 mm, LS0H, Euroclasse F_{ca}

tight buffer

auto-extinguible - IEC 60332.1



- 1 Fibre
- 2 Tight buffer: 600 µm
- 3 Fil d'aramide
- 4 Câble à un seul fibre optique: 1.8 mm



Description

Mini Zipcord à fibre optique très mince et souple avec des tight buffers de 0,6 mm.
 Les extrémités peuvent être facilement séparées en deux câbles simples.
 Gaine LS0H sans halogènes, auto-extinguible.
 Charge calorifique très faible.

Application

Convient pour des cordons de brassage entre des répartiteurs terminaux et/ou des équipements terminaux.
 Pour une terminaison directe avec des connecteurs Simplex or Duplex.

Construction

Gaine extérieure	FRNC/LSZH
------------------	-----------

Propriétés générales

Impression	DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks»
Température d'installation	-10 °C - +50 °C
Température de fonctionnement	-20 °C - +60 °C

Propriétés mécaniques

Impact IEC 60794-1-21 E4

Normes

Résistance à la traction IEC 60794-1-21 E4
 Résistance de compression transversale IEC 60794-1-21 E6
 Impact IEC 60794-1-21 E7
 Flexion répétée IEC 60794-1-21 E11 A
 Réaction au feu (Euroclasses) EN 13501-6
 Zéro halogène, pas de gaz corrosifs EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
 Propagation de flamme IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
 Densité De Fumée EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Versions

Numéro de matériau	Produit	Réaction au feu	Couleur de la gaine	Type de fibre	Rayon de courbure [mm]	Dimensions de la gaine extérieure [mm]	Poids [kg/km]	Charge de traction [N]	Compression transversale temporaire [N]	Charge d'incendie [kWh/m]	Unité d'emballage
19024700FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	vert	E9/125 G.652.D OS2	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	au mètre
19030600FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	jaune	E9/125 G.652.D OS2	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	au mètre
19346500FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	jaune	E9/125 G.657. A2 OS2	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	au mètre
18603800FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	turquoise	G50/125 OM3	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	au mètre
19346800FZ	Mini Zipcord 1.8	Fca	violet bruyère	G50/125 OM4	50	3.7 x 1.8	5	150	800	0,052	au mètre