

## FO-DCS modular subracks, 19"/4U

para llevar 12 módulos plug-in FO-DCS / placas frontales 3U/7HP



El subrack FO-DCS 19"/4U modularmente equipable

### Descripción

Robusta carcasa de aluminio con paneles laterales y soportes de montaje frontales de 19"/3U.

Premontado con rieles de montaje horizontales de 84HP para llevar un máximo de doce módulos plug-in 3U/7HP FO-DCS o placas frontales.

La bandeja de exceso de longitud de cable extraíble (1U) está equipada con una base y ofrece 2 grandes ranuras en un lado y agujeros pre-cortados en el otro lado.

Se puede introducir en el subrack de la cuarta unidad de rack desde la parte posterior de dos maneras, de modo que opcionalmente las ranuras o los agujeros se pueden utilizar como aberturas de entrada de cables.

La disposición ligeramente empotrada de la bandeja de exceso de longitud de cable permite colocar un panel de gestión de 19"/1U con soportes de apoyo o una bandeja de gestión de parches con elementos de guía en la parte delantera.

### Impresión de aplicaciones

El subrack de 19"/4U modularmente equipable puede ser utilizado para una amplia variedad de aplicaciones, dependiendo del tipo de módulo plug-in o placa frontal.

Puede utilizarse como solución modular de alta densidad para un máximo de 144 puertos dúplex (288 fibras) o hasta 144 puertos MTP<sup>®</sup> (1728 fibras) en el entorno del centro de datos.

La fácil migración a todas las aplicaciones ópticas paralelas, por ejemplo a 40/100 GbE, es posible con las placas frontales FO-DCS 3U/7HP MTP.

### Propiedades generales

Capacidad	84HP, up to 12 FO-DCS slide-in modules or front plates 3U/7HP
Capacidad de aceptación	12 inserciones FO-DCS
Carcasa	Solid aluminium profile with side walls, integrated 19"/3U fixation on the front
Entrada de cable	from rear, via the cassette for excess cable length

## Forma de suministro

Subrack de 19"/4U con soportes de montaje de 19" en 3U (sin módulos plug-in y frontales)  
Rieles de montaje de 84HP para 12 inserciones de 3U/7HP FO-DCS  
Bandeja adicional de 1U de longitud de cable, integrada, insertable por la parte trasera

## Versiones

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Material	Peso [kg]	Unidad de embalaje
470542	FO-DCS modular subrack, 19"/4U, 84HP	178 mm x 483 mm x 295 mm	plateado	Aluminio anodizado	1,8 kg	1 pza.
470642	FO-DCS modular subrack, 19"/4U, 84HP	178 mm x 483 mm x 295 mm	negro	Aluminium	1,8 kg	1 pza.
470555	FO-DCS blank partial front plate 3U/7HP		plateado	Aluminio anodizado	0,1 kg	1 pza.
57159500ZY	FO-DCS blank partial front plate 3U/7HP		negro	Polycarbonate (PC)	0,05 kg	1 pza.

MTP® es una marca registrada de US Conec.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2022-02-02 10:33:21