

Ondersteuning voor type B beugelklem

Bevestigingsafstand \leq 1200 / 800 / 600 mm



Beugelklem type B, met ondersteuning

Beschrijving

Voor de installatie in parallel van individuele of meerdere kabels aan plafonds of muren. Het functiebehoud wordt bereikt voor de kabels van het type Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90 (tot 800 mm).

Het functiebehoud wordt bereikt voor de kabels van het type Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90 (tot 800 mm).

Noot

De C-profielrails 2970/2 SLD zijn noodzakelijk voor de bevestiging van de beugelklemmen.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
1300065	LW 16 D	0,07 kg	100 stk.
1300066	LW 22 D	0,09 kg	100 stk.
1300067	LW 26 D	0,1 kg	100 stk.
1300068	LW 34 D	0,13 kg	100 stk.
1300069	LW 38 D	0,14 kg	100 stk.
1300070	LW 42 D	0,15 kg	100 stk.
1300071	LW 46 D	0,17 kg	100 stk.
1300072	LW 50 D	0,17 kg	50 stk.
1300073	LW 54 D	0,19 kg	50 stk.