

FL – PVC – unsupported

Baja elevación - altura de recorrido máximo 80m



Plano según el número de artículo 167046 - Tipo 8326-F



Description

Cable de suspensión para ascensores de interior y panorámicos

Impresión de aplicaciones

Para cumplir con los procedimientos de instalación correctos, por favor, consulte el manual de instalación de Datwyler que está disponible por separado.

Construcción

Color de la funda exterior	gris
Core flexible	clase 5
Core insulation	PVC
Material exterior de la vaina	PVC
Supporting members	ninguno

Propiedades generales

Coax	gris
Core	black, white numbered, G = with green-yellow core(s), JIS compliant types with different colours
Pair/quad	various colours or black with white numbers
Temperatura de funcionamiento	-15 °C - +70 °C

Propiedades eléctricas

Rated voltage U ₀ /U	de acuerdo con la tabla
---------------------------------	-------------------------

Propiedades mecánicas

Acceleration	0,8 m/s ²
Maximum free suspension	45 m
Maximum running speed	4 m/s
Maximum travelling height	80 m
Recommended loop diameter	de acuerdo con la tabla, tolerancia -50/+100 mm

Estándares

Estándar para cables flexibles de control de ascensores	EN 50214
---	----------

Versions

Número de material	Producto	Superficie seccional transversal [n x mm2]	Tensión nominal [V]	Loop [mm]	Suspension device	Supporting members	Elementos de datos	Color de la funda exterior	Dimensiones exteriores	Prop. CU [kg/km]
181658	8304-F	3 G 1.50 9 x 0.75	450/750 300/500	350	LZ 1006	none	3 x 6651-F	gris	5.5 mm x 48.6 mm	143
185358	8798-F	12 G 0.75	300/500	400	LZ 1006	none	1 x HF-2122-F	gris	6.5 mm x 42.3 mm	111
167046	8326-F	20 x 0.75	300/300	350	LZ 1006	none	2 x 6651-F	gris	5.3 mm x 52.0 mm	169
184758	8387-F	24 G 0.75	300/500	350	LZ 1009	none	2 x 7954/2-F	gris	5.5 mm x 73.0 mm	216
167577	8506-F	4 x 1.50 2 x 1.00	450/750 300/500	400	LZ 1006	none	2 x 8504-F	gris	7.6 mm x 34.1 mm	141
182298	8822-F	4 G 2.50 12 x 1.00	450/750 300/500	400	LZ 1009	none	2 x 7345-F + 1 x HF-2122-F	gris	6.5 mm x 67.7 mm	254
185281	8304-F	12 G 1.00	300/500	350	LZ 1006	none	2 x 6651-F	gris	5.4 mm x 46.0 mm	140
181023	8606-F	3 G 2.50 14 x 1.00	450/750 300/500	350	LZ 1009	none	4 x 7345-F	gris	5.7 mm x 72.0 mm	244
173814	8548-F	4 x 1.50	450/750	400	LZ 1006	none	2 x 8504-F + 1 x HF-2122-F	gris	7.4 mm x 32.9 mm	146
167019	8216-F	2 x 1.50	450/750	400	LZ 1006	none	8 x 6651-F + 1 x HF-2122-F	gris	7.0 mm x 46.3 mm	149
167567	8447-F			400	LZ 1006	none	10 x 6651-F	gris	6.4 mm x 46.2 mm	171
191032	8867-F			500	LZ 1006	none	4 x HF-4367-F	gris	8.4 mm x 29.4 mm	71

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2020-12-03 08:16:53

