

FL – PVC – unsupported

Low rise - travelling height maximum 80m



Drawing according to article number 167046 - Type 8326-F



Description

Elevator suspension cable for indoor and panoramic elevators

Application

To comply with the correct installation procedures please refer to the Datwyler installation manual which is available separately

Construction

Core flexible	class 5
Couleur de la gaine	gris
Gaine extérieure	PVC
Isolation de base	PVC
Membres de soutien	none

Propriétés générales

Coax	gris
Coeur	black, white numbered, G = with green-yellow core(s), JIS compliant types with different colours
Paire/quad	various colours or black with white numbers
Température de fonctionnement	-15 °C - +70 °C

Propriétés électriques

Tension nominale Uo/U	according to table
-----------------------	--------------------

Propriétés mécaniques

Acceleration	0,8 m/s ²
Diamètre de boucle recommandé	according to table, tolerance -50/+100 mm
Maximum travelling height	80 m
Suspension libre maximale	45 m
Vitesse de course maximale	4 m/s

Normes

Norme pour les câbles souples de commande d'ascenseurs	EN 50214
--	----------

Versions



Numéro de matériau	Produit	Aire de section transversale [n x mm ²]	Tension nominale [V]	Loop [mm]	Suspension device	Supporting members	Des éléments de données	Couleur de la gaine	Dimensions extérieures	Poids CU [kg\km]	Poids [kg\km]
181658	8304-F	3 G 1.50 9 x 0.75	450/750 300/500	350	LZ 1006	none	3 x 6651-F	gris	5.5 mm x 48.6 mm	143	442
185358	8798-F	12 G 0.75	300/500	400	LZ 1006	none	1 x HF-2122-F	gris	6.5 mm x 42.3 mm	111	427
167046	8326-F	20 x 0.75	300/300	350	LZ 1006	none	2 x 6651-F	gris	5.3 mm x 52.0 mm	169	467
184758	8387-F	24 G 0.75	300/500	350	LZ 1009	none	2 x 7954/2-F	gris	5.5 mm x 73.0 mm	216	695
167577	8506-F	4 x 1.50 2 x 1.00	450/750 300/500	400	LZ 1006	none	2 x 8504-F	gris	7.6 mm x 34.1 mm	141	422
182298	8822-F	4 G 2.50 12 x 1.00	450/750 300/500	400	LZ 1009	none	2 x 7345-F + 1 x HF-2122-F	gris	6.5 mm x 67.7 mm	254	767
185281	8304-F	12 G 1.00	300/500	350	LZ 1006	none	2 x 6651-F	gris	5.4 mm x 46.0 mm	140	421
181023	8606-F	3 G 2.50 14 x 1.00	450/750 300/500	350	LZ 1009	none	4 x 7345-F	gris	5.7 mm x 72.0 mm	244	724
173814	8548-F	4 x 1.50	450/750	400	LZ 1006	none	2 x 8504-F + 1 x HF-2122-F	gris	7.4 mm x 32.9 mm	146	398
167019	8216-F	2 x 1.50	450/750	400	LZ 1006	none	8 x 6651-F + 1 x HF-2122-F	gris	7.0 mm x 46.3 mm	149	492
167567	8447-F			400	LZ 1006	none	10 x 6651-F	gris	6.4 mm x 46.2 mm	171	454
191032	8867-F			500	LZ 1006	none	4 x HF-4367-F	gris	8.4 mm x 29.4 mm	71	321

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2020-12-03 08:16:53