

FH – PVC – supported

Gran altura - altura de recorrido máximo de 400m



Plano según el número de artículo 161448 - Tipo 8292-F



Description

Cable de suspensión para ascensores de interior y panorámicos

Impresión de aplicaciones

Para cumplir con los procedimientos de instalación correctos, por favor, consulte el manual de instalación de Datwyler que está disponible por separado.

Construcción

Color de la funda exterior	gris
Core flexible	clase 5
Core insulation	PVC
Material exterior de la vaina	PVC
Supporting members	ST = Acero, diámetro en [mm]

Propiedades generales

Coax	gris
Core	black, white numbered, G = with green-yellow core(s)
Pair/quad	various colours or black with white numbers
Temperatura de funcionamiento	-15 °C - +70 °C

Propiedades eléctricas

Rated voltage Uo/U	de acuerdo con la tabla
--------------------	-------------------------

Propiedades mecánicas

Acceleration	1,2 m/s ²
Maximum free suspension	220 m
Maximum running speed	12 m/s
Maximum travelling height	400 m
Recommended loop diameter	de acuerdo con la tabla, tolerancia -50/+100 mm

Estándares

Estándar para cables flexibles de control de ascensores	EN 50214
---	----------

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Prop. CU [kg\km]	Peso [kg \ km]
157219	7877-F	gris	309	1.099
185284	7877-F	gris	446	1.597
161448	8292-F	gris	400	1.372

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2020-12-15 10:05:20