


Panneau de brassage KS 24x-s

pour 24 modules RJ45 avec KS-TA 1/8, oblique à 45 degrés
blindé



Module RJ45 KS-TA 1/8 Cat.6/EA
blindé, oblique à 45 degrés

Panneau de brassage KS 24x-s, blindé

Description

Panneau de brassage blindé, 19"/1U, pour jusqu'à 24 modules RJ45 KS-TA 1/8 obliques (Article No. 418068).

Deux rangées de six ports à chaque côté:

pour 12 modules pointant vers la gauche et pour 12 modules pointant vers la droite.

Des modules snap-in peuvent être facilement insérés dans le panneau de brassage.

En raison de la conception oblique, il est possible de patcher sans panneau de gestion de câbles. Panneau avant fait en matériel retardateur de flamme, évalué UL94V-0, en combinaison avec de l'acier inoxydable et une décharge de traction pour le câble.

Face avant noir, similaire à RAL 9005.

Décharge de traction avec un serre-câble.

Livraison sans modules.

Application

Suitable for the Datwyler module:

- RJ45 module KS-TA 1/8 Cat.6/EA (Article No. 418068)

Propriétés électriques

EMC : blindé

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Poids [kg]	Unité d'emballage
418023	Panneau de brassage KS 24x-s, 19"/1U, blindé	1 U44 mm x 482 mm x 120 mm	noire	0,82 kg	1 pc.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:37