

## Modules enfichables d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCD

pour bacs à cartes / panneaux modulaires FO-DCS

avec 1x 12 pigtaills OM3, OM4, OS2 et 6 adaptateurs LCD



Modules enfichables d'épissure FO-DCS de haute performance, 12F, 3U/7HP

### Description

Boîtier en polycarbonate (PC) avec des panneaux latéraux avec ajustement par pression et une plaque frontale en polycarbonate (noir) ou en aluminium (3U/7HP).

Équipé d'une cassette d'épissure pour 12 fibres.

La cassette d'épissure dispose d'une réserve pour épissure des deux côtés (câble / pigtail), un peigne d'épissure et une décharge de traction.

Les plaques frontales PC noires disposent des bandes de repérage sur les deux côtés des ports LCD pour une impression spécifique au client.

Fixé avec deux vis moletées (captives).

Il y a une boîte de distribution distinct disponible pour le partage des câbles avec faisceaux de fibres à tube lâche (loose tube) ou pour le stockage de longueurs de câble excessives.

### Application

Des modules enfichables d'épissure FO-DCS conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux duplex, en particulier dans l'environnement d'un centre de données.

Ils sont déployés d'une manière modulaire dans des panneaux modulaires FO-DCS (19"/1U) ou dans des bacs à cartes (19"/3U, 19"/4U).

Ils sont utilisés pour accepter des câbles à fibre optique qui sont épissés sur place.

Une densité de tassement de jusqu'à 144 fibres sur 3U est atteinte avec ces modules enfichables.

Des valeurs optimales pour la performance optique (IL / RL) sont garanties grâce à un assemblage de très haute qualité.

### Propriétés générales

Capacité d'acceptation 6 LC Duplex ports (12 fibres)

Entièrement équipé Yes

### Scope of delivery

Boîtier avec plaque frontale, équipé de 6 adaptateurs LC duplex (manchons de guidage en céramique).

Plaque arrière munie d'une entrée de câble M12.

1 cassette d'épissure avec couvercle et peigne d'épissure pour 12 fibres.

1 ensemble de pigtaills (1.3 m), 12x LC (ferrules en céramique).

### Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
571536	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCD, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,38 kg	1 pc.
571537	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCD, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,38 kg	1 pc.
571538	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCD/PC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,38 kg	1 pc.

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
571539	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCD/APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,38 kg	1 pc.
571637	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCD, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pc.
571636	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCD, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pc.
571638	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCD/PC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pc.
571639	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCD/APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pc.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:41