

FO-DCS 3U/7HP splice plug-in modules, 6x LCQ

para los subracks / paneles modulares FO-DCS

con 2x 12 pigtailes OM3, OM4, OS2 y 6 adaptadores LCQ



Módulos plug-in splice FO-DCS de alto rendimiento, 24F, 3U/7HP

Description

Carcasa de policarbonato (PC) con paneles laterales encajables a presión y panel frontal de policarbonato (negro) o aluminio (3U/7HP). Equipado con 2 casetes splice para 12 fibras por casete.

Los casetes splice tienen reserva de empalme en ambos lados (cable/cola), peine de empalme y alivio de tensión.

Los paneles frontales de PC negros proporcionan tiras de etiquetado en ambos lados de los puertos LCQ para la impresión específica del cliente.

Fijado con dos tornillos estriados (cautivo).

Hay una caja de distribución separada disponible para la división de los cables de tubo suelto multifibra o para almacenar el exceso de longitud de los tubos.

Impresión de aplicaciones

Los módulos plug-in de empalme FO-DCS son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento con señales dúplex, en particular en el entorno de los centros de datos.

Encuentran aplicación modular en los paneles modulares FO-DCS (19"/1U) o en los subracks FO-DCS (19"/3U, 19"/4U).

Se utilizan para soportar los cables de fibra óptica que se conectan in situ.

Con estos módulos plug-in se consiguen densidades de carga de hasta 288 fibras en 3U.

Están ensamblados con una alta calidad para garantizar unos valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

Propiedades generales

Capacidad de aceptación 12 puertos LC dúplex (24 fibras)

Totalmente Equipado Yes

Forma de suministro

Carcasa con panel frontal, equipada con 6 adaptadores LC Quad (conectores de cerámica).

La parte trasera tiene dos entradas de cable M12.

2 casetes splice con tapa y panel de empalme (cada uno para 12 fibras).

2 sets de pigtailes (1,3 m), 12x LC por juego (conectores de cerámica)..

Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Material	Peso [kg]	Unidad de embalaje
571530	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCQ, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pza.
571531	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCQ, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pza.
571532	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCQ/PC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,52 kg	1 pza.
571533	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCQ/APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pza.

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Color	Material	Peso [kg]	Unidad de embalaje
571631	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCQ, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pza.
571630	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCQ, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pza.
571632	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCQ/PC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pza.
571633	FO-DCS 3U/7HP splice plug-in module, 6x LCQ/APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	negro	Polycarbonate (PC)	0,01 kg	1 pza.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:35