

Modules enfichables d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCQ

pour bacs à cartes / panneaux modulaires FO-DCS

avec 2x 12 pigtaills OM3, OM4, OS2 et 6 adaptateurs LCQ



Modules enfichables d'épissure FO-DCS de haute performance, 24F, 3U/7HP

Description

Boîtier en polycarbonate (PC) avec des panneaux latéraux avec ajustement par pression et une plaque frontale en polycarbonate (noir) ou en aluminium (3U/7HP).

Équipé de 2 cassettes d'épissure pour 12 fibres par cassette.

Les cassettes d'épissure disposent d'une réserve pour épissure des deux côtés (câble / pigtail), un peigne d'épissure et une décharge de traction.

Les plaques frontales PC noires disposent des bandes de repérage sur les deux côtés des ports LCQ pour une impression spécifique au client.

Fixé avec deux vis moletées (captives).

Il y a une boîte de distribution distinct disponible pour le partage des câbles avec faisceaux de fibres à tube lâche (loose tube) ou pour le stockage de longueurs de câble excessives.

Application

Des modules enfichables d'épissure FO-DCS conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux duplex, en particulier dans l'environnement d'un centre de données.

Ils sont déployés d'une manière modulaire dans des panneaux modulaires FO-DCS (19"/1U) ou dans des bacs à cartes modulaires (19"/3U, 19"/4U).

Ils sont utilisés pour accepter des câbles à fibre optique qui sont épissés sur place.

Une densité de tassement de jusqu'à 288 fibres sur 3U est atteinte avec ces modules enfichables.

Des valeurs optimales pour la performance optique (IL / RL) sont garanties grâce à un assemblage de très haute qualité.

Propriétés générales

Capacité d'acceptation	12 LC duplex ports (24 fibres)
Entièrement équipé	Yes

Scope of delivery

Boîtier avec plaque frontale, équipé de 6 adaptateurs LC Quad (manchons de guidage en céramique).

Plaque arrière munie de deux entrées de câble M12.

2 cassettes d'épissure avec couvercle et peigne d'épissure (chacune pour 12 fibres).

2 ensembles de pigtaills (1.3 m), 12x LC par ensemble (ferrules en céramique).

Versions

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
571530	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCQ, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pc.
571531	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCQ, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pc.
571532	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCQ/PC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,52 kg	1 pc.

Numéro de matériau	Produit	Dimensions extérieures	Couleur	Matière	Poids [kg]	Unité d'emballage
571533	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCQ/APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pc.
571631	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCQ, OM4	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pc.
571630	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCQ, OM3	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pc.
571632	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCQ/PC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,4 kg	1 pc.
571633	Module enfichable d'épissure FO-DCS 3U/7HP, 6x LCQ/APC, OS2 (G.652.D)	3 U129 mm x 35 mm x 180 mm	noire	Polycarbonate (PC)	0,01 kg	1 pc.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:35