


FO Indoor FTTH / I-M(ZN)H

2.2 mm, LS0H, Euroklasse B2_{ca}

Coating buffer, vlamdovend,
in overeenstemming met IEC 60794-2-20



- 1 Vezels
- 2 Coating buffer
- 3 Aramide garen
- 4 FR/LSOH mantel



Beschrijving

Gemakkelijk te hanteren glasvezelkabel met 4 glasvezels.
 Zeer kleine buitendiameter (2,2 mm) door een innovatieve coating buffer.
 Halogeenvrije vlamdovende FR/LSOH mantel.
 Zeer lage brandlast. Robuuste mantel voor een gemakkelijke installatie in buis-systemen bezet door andere kabels.

Toepassing

Binnenbekabeling voor Fiber to the Home (FTTH) toepassingen.
 Binnenbekabeling voor datanetwerken en toepassingen van gebouwautomatisering.
 Als verbindingkabel tussen het ingangspunt van het gebouw (Building Entry Point - BEP) en de FO Data aansluitdoos. Geschikt voor het leggen in kabelgoten, leidingen en verticale kokers.
 Kan worden gelast in wandverdeelkasten en in FO Data aansluitdozen.
 Can be spliced in wall mounted distribution boxes and in FO data outlets.

Constructie

Buitenmantel	FRNC/LSZH
--------------	-----------

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +60 °C
Installatietemperatuur	-10 °C - +50 °C
Opdruk	DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks»
Opslagtemperatuur	-20 °C - +60 °C

Mechanische eigenschappen

Minimum aantal effecten	IEC 60794-1-21 E4
-------------------------	-------------------

Normen / Standards

Trekweerstand	IEC 60794-1-21 E1
Dwarsdrukweerstand	IEC 60794-1-21 E3A
Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6
Torsie	IEC 60794-1-21 E7
Reactie op vuur (Euroklassen)	EN 13501-6
Nulhaloogen geen corrosieve gassen	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Vlamdovend	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Rookdichtheid	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Reactie op vuur	Mantelkleur	Vezeltype	Buitenmanteldiameter [mm]	Buigradius [mm]	Gewicht [kg\km]	Trekkracht [N]	Dwarsdruk tijdelijk [N]	Brandlast [kWh\m]	Verpakkingseenheid
19455000BZ	FO Indoor FTTH 2,2,1x4	B2ca-s1a,d1,a1	geel	E9/125 G.652.D BLO	2,2	25	6	400	500	0,023	per meter