



## Normen / Standards

Trekweerstand	IEC 60794-1-21 E4
Dwarsdrukweerstand	IEC 60794-1-21 E6
Impact	IEC 60794-1-21 E7
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E11 A
Reactie op vuur (Euroklassen)	EN 13501-6
Nulhaloogen geen corrosieve gassen	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Vlamdovend	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Rookdichtheid	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

## Versions

Materiaal nummer	Artikel	Reactie op vuur	Mantelkleur	Vezeltype	Buitenmanteldiameter [mm]	Buigradius [mm]	Gewicht [kg/km]	Trekkracht [N]	Dwarsdruk tijdelijk [N]	Brandlast [kWh/m]	Verpakkingseenheid
19334100DZ	EF 2.8 Simplex	Dca-s2,d1,a1	geel	E9/125 G.652.D BLO	2,8	70	6	100	500	0,035	per meter
19208500DZ	EF 2.8 Simplex	Dca-s2,d1,a1	groen	E9/125 G.652.D OS2	2,8	70	6	100	500	0,035	per meter
19208600DZ	EF 2.8 Simplex	Dca-s2,d1,a1	geel	E9/125 G.652.D OS2	2,8	70	6	100	500	0,035	per meter
19208800DZ	EF 2.8 Simplex	Dca-s2,d1,a1	turquoise	G50/125 OM3	2,8	70	6	100	500	0,035	per meter

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:33