



KS-T8 Class I, tool-less

RJ45 module, afgeschermd, Klasse I (ISO/IEC), Keystone



RJ45 module KS-T8 Class I, tool-less, afgeschermd, met stofluikje



Beschrijving

Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.

De RJ45 module KS-T8 Class I tool-less is gespecificeerd tot 2000 MHz in overeenstemming met de norm voor componenten IEC 60603-7-1 voor de Klasse I.

Laat acceptatietesten toe met een hoge reservecapaciteit voor de grenswaarden vastgelegd voor Klasse I Permanente Verbindingen (Permanent Links) in combinatie met afgeschermdde Categorie 8 datakabels. Daarom is de module toepasbaar voor 25 Gigabit Ethernet transmissies overeenkomstig IEEE 802.3bq en voor 40 Gigabit Ethernet transmissies.

Bruikbaar voor Power over Ethernet Plus (PoE+) volgens IEEE 802.3at. Solide behuizing in onder druk gegoten zink met bevestigingsclip voor installatie in Keystone panelen en data aansluitdozen.

Veercontact met fosforbronzen legering, bedekt met goud.

Voor het aansluiten van de draden wordt een kabeladeropdelers gebruikt in combinatie met een geïntegreerde beweegbare vleugelbehuizingen voor gereedschapsloze IDC aansluitingen. Alleen voor het snijden van de draden is een zijsnijtang nodig.

De 360 ° metalen afscherming verzekert een duurzame volledig afgeschermdde omgeving.

Trekontlasting without de kabelbinder.

De module is herbruikbaar.

Mogelijkheid van potentiaalvereffening direct bij de module wanneer nodig.

Met afneembaar grijs stofluikje.

Comes with removable grey dust shutter.

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-20 °C - +60 °C
Installatietemperatuur	-10 °C - +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C - +70 °C

Elektrische eigenschappen

EMC	geschermt
-----	-----------

Mechanische eigenschappen

Connectie type	IDC isolatieverplaatsingsklemmen
Massief koperdraad	0.41 (AWG 26) - 0.64 (AWG 22)
Gestrande koperdraad	AWG26/7 - AWG22/8
Diameter over isolatie	0.90 mm - 1.40 mm
Herinschakelen	for AWG 22, AWG 23 and AWG 24 bij gebruik van dezelfde of een grotere draaddiamete
Herbruikbare	eenmalig

Normen / Standards

Cat./Class	Class I
Connectorstandaard	IEC 60512-99-001, IEC 60603-7-1
Bekabeling standaard	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
440071	RJ45 module KS-T8 Class I, tool-less, afgeschermd, met stofluikje (grijs)	zilver	0,03 kg	12 pcs.