


Rack lighting 19"

1U

con contacto con la puerta (opcional)



1 Iluminación de 19"/1U con LED, 230 o 110-240 V



2 Contacto de posición de la puerta TPC, recto
3 Marco ciego BL, gris claro

Description

Iluminación con LED, AC 230 V, 7.2 W, 945 lm

Dimensiones: 448 x 54.5 x 26 mm

Color: gris claro (RAL 7035) o negro (RAL 9005)

Cable de conexión: 2 x 0,75 mm², L = 3000 mm, negro, extremos libres con cubiertas.

Zócalo: 2p., para la posición de la puerta contacta con el TPC (recto o en ángulo)


Material: PC/ABS

Grado de protección: IP20/II

Sistema de montaje: variable; montaje en bastidor de 19": mediante eslabones de montaje oscilantes incorporados (sin herramientas)

Diseñado para montaje variable: a través de eslabones de montaje oscilantes incorporados (sin herramientas), magnéticos y/o con tornillos.

Imagen derecha: montaje del contacto de posición de la puerta TPC.



Impresión de aplicaciones

Racks IT y salas técnicas en centros de datos e instalaciones de FTTx

Propiedades generales

Average life span	50,000 hr
Humedad atmosférica	80 %
Iluminant	Hi Power LED
Luminous colour	Blanco, 5600 K
Temperatura de almacenamiento	-20 °C - +60 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +50 °C

Propiedades eléctricas

Current	0,080 A
Energy consumption	9 kWh/1000h
Power consumption	7,2 W

Forma de suministro

Iluminación, paquete individual, con material de montaje e instrucciones de instalación

Estándares

CE certified	Yes
Directives	2014/35/EU and 2014/30/EU (all types)
Energy efficiency class	A

Versions

Número de material	Producto	Color	Normal voltage AC	Peso [kg]
280504	LED 19" 1U 230V / 7.2W S DC 3m GR	gris claro	AC 230 V	0,48 kg
280505	LED 19" 1U 230V / 7.2W S DC 3m BK	negro	AC 230 V	0,48 kg
280510	BL 19" 1U Frame GR	gris claro		0,1 kg
280509	TPC 230V 1.5m ST BK	negro	AC 230 V	0,2 kg
280511	BL 19" 1U Frame BK	negro		0,1 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:46