


Éclairage pour racks

19"/1U

avec contact de porte (en option)



1 Éclairage 19"/1U avec LED, 230 ou 110-240 V



2 Contact de position de porte TPC, droit
3 Plaque pour emplacements vides BL, gris clair

Description

Éclairage avec LED, AC 230 V, 7.2 W, 945 lm

Dimensions: 448 x 54.5 x 26 mm

Couleur: gris clair (RAL 7035) ou noir (RAL 9005)

Câble de raccordement: 2 x 0.75 mm², L = 3000 mm, noir, extrémités libres avec douilles serties

Douilles: 2p., pour contact de position de porte (droit ou angulaire)


Matériel: PC/ABS

Indice de protection: IP20/II

Fixation: variable; montage dans un châssis 19": par des supports pivotants (sans outil)

Conçu pour un montage variable: par des supports pivotants (sans outil), magnétique et/ou avec des vis.

Image à droite: montage du contact de position de porte TPC.



Application

Racks informatiques et locaux techniques dans des centres de données et des installations FTTx.

Propriétés générales

Couleur lumineuse	Blanc, 5600 K
Durée de vie moyenne	50,000 hr
humidité	80 %
Illuminant	Hi Power LED
Température de fonctionnement	-20 °C - +50 °C
Température de stockage	-20 °C - +60 °C

Propriétés électriques

Actuelle	0,080 A
Consommation d'énergie	7,2 W
Consommation d'énergie	9 kWh/1000h

Scope of delivery

éclairage, emballé individuellement, avec matériel de montage et instructions d'installation.

Normes

Certifié CE	Yes
Classe d'efficacité énergétique	A
Lignes directrices	2014/35/EU and 2014/30/EU (valable pour tous les types)

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur	Tension nominale AC	Poids [kg]
280504	LED 19" 1U 230V / 7.2W S DC 3m GR	gris clair	AC 230 V	0,48 kg
280505	LED 19" 1U 230V / 7.2W S DC 3m BK	noire	AC 230 V	0,48 kg
280510	BL 19" 1U Frame GR	gris clair		0,1 kg
280509	TPC 230V 1.5m ST BK	noire	AC 230 V	0,2 kg
280511	BL 19" 1U Frame BK	noire		0,1 kg

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:46