

Rack lighting 350mm

con ángulos de montaje para 19"
con contacto con la puerta (opcional)



1 Iluminación con LED y contacto de posición de la puerta (230 V)



2 Contacto de posición de la puerta TPC, recto
3 Cable de conexión CAB, naranja

Description

Iluminación con LED y TPC, CA 230 V, 11,5 W, 1200 lm

Dimensiones: 350 x 92 x 46 mm

Color: aluminio mate

Tomas de corriente:

Receptáculo Schuko con interruptor, enchufe para el cableado de paso, enchufe para la conexión cable; Tipo 1: enchufe adicional, 2p., para el contacto de posición de la puerta (recto o en ángulo)


Material: Aluminio anodizado

Grado de protección: IP20/I

Sistema de montaje: variable; ángulos de montaje para la capa de 19" incluidos

Diseñado para un montaje variable: a través de ángulos de montaje para la capa de 19", en marcos y en rieles DIN.

Imagen derecha: montaje del contacto de posición de la puerta TPC .



Impresión de aplicaciones

Racks de IT y salas técnicas en centros de datos e instalaciones de FTTx

Propiedades generales

Average life span	50,000 hr
Humedad atmosférica	85 %
Illuminant	Hi Power LED 1200 lm
Luminous colour	Blanco, 5600 K
Temperatura de almacenamiento	-20 °C - +60 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - +50 °C

Propiedades eléctricas

Current	0,170 A
Energy consumption	9 kWh/1000h
Power consumption	11,5 W

Forma de suministro

Un solo paquete con ángulos de montaje/material e instrucciones de instalación.
Por favor, pida el cable de conexión por separado.

Estándares

CE certified	Yes
Directives	2014/35/EU and 201430/EU (both types)
Energy efficiency class	A

Versions

Número de material	Producto	Color	Norminal voltage AC	Peso [kg]
280506	LED 350mm 230V /11.5W S DC SK ALU	plateado	AC 230 V	0,8 kg
280508	TPC 230V 1.5m AN BK	negro	AC 230 V	0,2 kg
280512	CAB 230V 3m OR	anaranjado		0,32 kg

Otros tipos de conexión a petición

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:36