

iPDU - blocs multiprises intelligents

avec prises de courant/fiches IEC, noir



Les blocs multiprises intelligents (iPDU) de Datwyler disposent
in an aluminium (A series) or metal housing (B, C and D series).
dans un boîtier en aluminium (Série A) ou en métal (Séries B, C et D)

Description

Les PDU intelligents (iPDU) de Datwyler ont adopté la dernière technologie de système intégré et soutiennent une grande variété de protocoles, y compris HTTP, SSL, DHCP, SNMP V1(V3), Modbus, Telnet, SMTP et NTP, mise à niveau à distance du micrologiciel (remote firmware upgrade), connexion en guirlande (daisy-chain connection) et gestion centralisée.

Les iPDU sont de conception modulaire et échangeables à chaud (hot-swappable).

The iPDU family comprises four series, which meet every requirement from entry class to high-end solution:

La famille iPDU comprend quatre séries, qui répondent à toutes les exigences, de la classe d'entrée à la solution haut de gamme:

Série A: mesurer

Série B: mesurer une prise simple

Série C: mesurer et commuter une prise simple

Série D: mesurer une prise simple et commuter une prise simple

"Mesurer" et "commuter": Cela se rapporte aux fonctions principales: puissance (kW), tension (V), courant (A), surveillance du facteur de puissance, consommation électrique (kWh) et surveillance de la température / l'humidité.

Les iPDU supportent l'architecture B/S (navigateur/serveur) de sorte que les utilisateurs puissent accéder au PDU via un navigateur Web (IE, Chrome, Firefox, etc.).

Application

Distribution d'énergie dans des racks informatiques dans des centres de données et des salles techniques.

Planification de la capacité, économie d'énergie et surveillance de l'environnement.

Scope of delivery

PDU, câble de raccordement (3 m) avec fiche, supports de montage 19" (2 pièces) et vis, manuel d'utilisation (CD en anglais).

Des capteurs de température/d'humidité peuvent être commandés séparément (voir la liste des articles ci-dessous).

Versions

| Numéro de matériau | Produit | Poids [kg] |
|--------------------|-----------------|------------|
| 4110619 | PDU121-0700A-EN | 2 kg |
| 4110620 | PDU121-1204A-EN | 2,5 kg |
| 4110622 | PDU141-1204A-EN | 5 kg |
| 4110621 | PDU131-1604A-EN | 3,5 kg |
| 4110623 | PDU131-1204B-EN | 5,5 kg |
| 4110624 | PDU131-1806B-EN | 7,5 kg |
| 4110625 | PDU151-1806B-EN | 10 kg |
| 4110626 | PDU131-1204C-EN | 5,5 kg |
| 4110627 | PDU131-1806C-EN | 7,5 kg |
| 4110628 | PDU151-1806C-EN | 10 kg |
| 4110629 | PDU131-1204D-EN | 5,5 kg |
| 4110630 | PDU131-1806D-EN | 7,5 kg |
| 4110631 | PDU151-1806D-EN | 10 kg |
| 4110632 | PDUA-TH | 0,25 kg |

D'autres configurations disponibles sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:36