

iPDUs - Intelligente Steckdosenleisten

mit IEC-Steckdosen/Stecker, schwarz



Die intelligenten Steckdosenleisten (iPDUs) von Dätwyler haben Dosen- und Schaltereinsätze sowie Kontroll- und Ausgangsmodule in einem Aluminium- (Serie A) oder Metallgehäuse (Serien B, C und D)

Beschreibung

Die intelligenten PDUs (iPDUs) von Dätwyler nutzen die neueste Embedded System-Technologie und unterstützen die verschiedensten Protokolle, darunter HTTP, SSL, DHCP, SNMP V1 (V3), Modbus, Telnet, SMTP und NTP, Remote Firmware-Upgrades, Daisy-Chain-Verbindungen und zentralisiertes Management.

Die iPDUs sind modular aufgebaut und bieten ein einzigartiges "Hotswap"-Design.

Die Familie intelligenter PDUs besteht aus vier Serien, die alle Anforderungen von der Einstiegsklasse bis zur Highend-Lösung erfüllen:

Serie A: Messen

Serie B: Messen auf Einzeldose

Serie C: Messen & Schalten auf Einzeldose

Serie D: Messen auf Einzeldose & Schalten auf Einzeldose

"Messen" und "Schalten" bezieht sich auf folgende Hauptfunktionen: Leistung (kW), Spannung (V), Stromstärke (A), Leistungsfaktorüberwachung, Energieverbrauch (kWh) und Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsüberwachung.

Die iPDUs unterstützen die Browser/Server-Architektur. Das heißt, dass Anwender die PDU über ihren Webbrowser (IE, Chrome, Firefox, usw.) verwalten können.

Anwendung

Zur Stromversorgung in IT-Racks in Rechenzentren und Technikräumen.

Außerdem zur Kapazitätenplanung, Stromersparung und Kontrolle der Umweltbedingungen nutzbar.

Lieferumfang

Steckdosenleiste/PDU, Anschlusskabel (3 m) mit Schutzkontaktstecker, 19"-Befestigungswinkel (2 Stk.) mit Schrauben, Gebrauchsanweisung (Englisch, auf CD).

Temperature/humidity sensors can be ordered separately (see article list below).

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]
4110619	PDU121-0700A-EN	2 kg
4110620	PDU121-1204A-EN	2,5 kg
4110622	PDU141-1204A-EN	5 kg
4110621	PDU131-1604A-EN	3,5 kg
4110623	PDU131-1204B-EN	5,5 kg
4110624	PDU131-1806B-EN	7,5 kg
4110625	PDU151-1806B-EN	10 kg
4110626	PDU131-1204C-EN	5,5 kg
4110627	PDU131-1806C-EN	7,5 kg
4110628	PDU151-1806C-EN	10 kg
4110629	PDU131-1204D-EN	5,5 kg
4110630	PDU131-1806D-EN	7,5 kg
4110631	PDU151-1806D-EN	10 kg
4110632	PDUA-TH	0,25 kg

Weitere Typen/Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2021-01-22 11:00:36