

Panel de parcheo OV-S de FO

19"/1U, Caja de empalme OV-S, G50/125 OM2

con adaptadores y pigtaills



Caja de empalme para fibra óptica OV-S, 19"/1U, extraíble Ejemplo de configuración con 24 adaptadores LCD y 48 pigtaills.

Description

Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

Capacidad	hasta 96 fibras
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Dimensiones	19"/1U
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Manejo de tensión	con conector glándula roscado

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	G50/125 OM2
---------------	-------------

Propiedades mecánicas

Adaptadores	SCD, LCD, LSH, LCQ Carcasa polímero de color o ST metálica, manga cerámica
-------------	--

Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
 - una glándula atornillable M20
 - pigtaills coloreados con reporte de medición
 - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
 - bandejas de empalme con cubierta
 - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
 - No incluye protección de empalme

Versions



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41535800ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM2	negro	6	LCD	beige	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41521100ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM2	gris claro	6	LCD	beige	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41536000ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM2	negro	12	LCD	beige	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41521500ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM2	gris claro	12	LCD	beige	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41536200ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM2	negro	24	LCD	beige	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41521900ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM2	gris claro	24	LCD	beige	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41538200ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCQ, OM2	negro	24	LCQ	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41529900ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCQ, OM2	gris claro	24	LCQ	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41536600ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD, OM2	negro	6	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41522300ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD, OM2	gris claro	6	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41536800ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OM2	negro	12	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41522700ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OM2	gris claro	12	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41537100ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OM2	negro	24	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41523100ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OM2	gris claro	24	SCD	beige	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM2	2,5 kg	1 pza.
41534500ZY	Caja de empalme OV-S 6xST, OM2	negro	6	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OM2	2,8 kg	1 pza.
41523500ZY	Caja de empalme OV-S 6xST, OM2	gris claro	6	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OM2	2,8 kg	1 pza.
41535300ZY	Caja de empalme OV-S 12xST, OM2	negro	12	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OM2	2,5 kg	1 pza.
41523900ZY	Caja de empalme OV-S 12xST, OM2	gris claro	12	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OM2	2,5 kg	1 pza.
41535600ZY	Caja de empalme OV-S 24xST, OM2	negro	24	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OM2	2,8 kg	1 pza.
41524300ZY	Caja de empalme OV-S 24xST, OM2	gris claro	24	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OM2	2,8 kg	1 pza.

Variantes sobre pedido.