

FO patchpaneel OV-S

19"/1U, Laspaneel OV-S, G50/125 OM2

met adapters en pigtails



Laspaneel voor glasvezel OV-S, 19"/1U, uittrekbaar, voorbeeld van configuratie met 24 LCD adapters en 48 pigtails

Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

Afmetingen	19"/1U
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Capaciteit	tot 96 vezels
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforeerde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Trektoelasting	met een kabelwartel met schroefdraad

Optische eigenschappen

Vezeltype	G50/125 OM2
-----------	-------------

Mechanische eigenschappen

Adapter	SCD, LCD, LCQ, LSH Gekleurde polymeer, ST of metalen behuizing, keramische geleidingshuls
---------	---

Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
 - een kabelwartel met schroefdraad M20
 - gekleurde pigtails met meetrapport
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
 - lasdienbladen met dekssel
 - lashouder voor 12 x krimplasbescherming
 - Levering zonder lasbescherming

Versions

Materialnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Adapter orientation	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41535800ZY	Laspaneel OV-S 6xLCD, OM2	zwart	6	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41521100ZY	Laspaneel OV-S 6xLCD, OM2	lichtgrijs	6	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41536000ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD, OM2	zwart	12	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41521500ZY	Laspaneel OV-S 12xLCD, OM2	lichtgrijs	12	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41536200ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD, OM2	zwart	24	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41521900ZY	Laspaneel OV-S 24xLCD, OM2	lichtgrijs	24	LCD	beige	offset horizontaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41538200ZY	Laspaneel OV-S 24xLCQ, OM2	zwart	24	LCQ	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41529900ZY	Laspaneel OV-S 24xLCQ, OM2	lichtgrijs	24	LCQ	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41536600ZY	Laspaneel OV-S 6xSCD, OM2	zwart	6	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41522300ZY	Laspaneel OV-S 6xSCD, OM2	lichtgrijs	6	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41536800ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD, OM2	zwart	12	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41522700ZY	Laspaneel OV-S 12xSCD, OM2	lichtgrijs	12	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41537100ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD, OM2	zwart	24	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41523100ZY	Laspaneel OV-S 24xSCD, OM2	lichtgrijs	24	SCD	beige	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM2	2,5 kg	1 stk.
41534500ZY	Laspaneel OV-S 6xST, OM2	zwart	6	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OM2	2,8 kg	1 stk.
41523500ZY	Laspaneel OV-S 6xST, OM2	lichtgrijs	6	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OM2	2,8 kg	1 stk.
41535300ZY	Laspaneel OV-S 12xST, OM2	zwart	12	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OM2	2,5 kg	1 stk.
41523900ZY	Laspaneel OV-S 12xST, OM2	lichtgrijs	12	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OM2	2,5 kg	1 stk.
41535600ZY	Laspaneel OV-S 24xST, OM2	zwart	24	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OM2	2,8 kg	1 stk.
41524300ZY	Laspaneel OV-S 24xST, OM2	lichtgrijs	24	ST	metaal	verticaal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OM2	2,8 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag