

Panel de parcheo OV-S de FO

19"/1U, Caja de empalme OV-S, G50/125 OM4

con adaptadores y pigtaills



Caja de empalme para fibra óptica OV-S, 19"/1U, extraíble, Ejemplo de configuración con 24 adaptadores LCD y 48 pigtaills.

Description

Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.
Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

Capacidad	hasta 96 fibras
Carcasa	chapa de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 etapas con un máximo de 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Dimensiones	19"/1U
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Impreso	números (serigrafía) en la placa frontal
Manejo de tensión	con conector glándula roscado

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	G50/125 OM4
---------------	-------------

Propiedades mecánicas

Adaptadores	SCD, LCD, LCQ, LSH Coloured Polymer housings or ST metal housings, ceramic sleeves
-------------	--

Forma de suministro

Caja de empalme con

- dos entradas rectas para cable
- una glándula atornillable M20
- pigtaills coloreados con reporte de medición
- adaptadores para fibra sujetos con tornillos
- bandejas de empalme con cubierta
- Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste

No incluye protección de empalme

Versions

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtaills	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41532800ZY	Caja de empalme OV-S 4xLCD, OM4	gris claro	4	LCD	heather violet	offset horizontal	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	8 x LC	OM4	2,5 kg	1 pza.



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
4153400ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM4	negro	6	LCD	heather violet	offset horizontal	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM4	2,5 kg	1 pza.
41521300ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM4	gris claro	6	LCD	heather violet	offset horizontal	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM4	3 kg	1 pza.
41544600ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM4	negro	12	LCD	heather violet	angled	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM4	2,8 kg	1 pza.
41531200ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM4	negro	12	LCD	heather violet	offset horizontal	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM4	2,8 kg	1 pza.
41521700ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM4	gris claro	12	LCD	heather violet	offset horizontal	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM4	3 kg	1 pza.
41541000ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM4	gris claro	12	LCD	metal	offset horizontal	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM4	2,6 kg	1 pza.
41539900ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM4	negro	12	LCD	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM4	2,6 kg	1 pza.
41533000ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM4	negro	24	LCD	heather violet	offset horizontal	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM4	2,5 kg	1 pza.
41522100ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM4	gris claro	24	LCD	heather violet	offset horizontal	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM4	3 kg	1 pza.
41541100ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM4	gris claro	24	LCD	metal	offset horizontal	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM4	3 kg	1 pza.
41545200ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCQ, OM4	negro	12	LCQ	heather violet	angled	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM4	2,5 kg	1 pza.
415520	Caja de empalme OV-S 12xLCQ, OM4	gris claro	12	LCQ	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM4	2,5 kg	1 pza.
41533200ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCQ, OM4	negro	24	LCQ	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	96 x LC	OM4	2,5 kg	1 pza.
41529500ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCQ, OM4	gris claro	24	LCQ	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	96 x LC	OM4	2,5 kg	1 pza.
41537300ZY	Caja de empalme OV-S 6xLSH, OM4	negro	6	LSH	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	6 x LSH	OM4	2,6 kg	1 pza.
41532500ZY	Caja de empalme OV-S 6xLSH, OM4	gris claro	6	LSH	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	6 x LSH	OM4	2,6 kg	1 pza.
41537600ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH, OM4	negro	12	LSH	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	12 x LSH	OM4	2,6 kg	1 pza.
41532600ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH, OM4	gris claro	12	LSH	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	12 x LSH	OM4	2,6 kg	1 pza.
41537900ZY	Caja de empalme OV-S 24xLSH, OM4	negro	24	LSH	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	24 x LSH	OM4	2,6 kg	1 pza.
41532700ZY	Caja de empalme OV-S 24xLSH, OM4	gris claro	24	LSH	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	24 x LSH	OM4	2,6 kg	1 pza.
41549900ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH-C, OM4	gris claro	12	LSH-C	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	24 x LSH	OM4	2,8 kg	1 pza.
41552900ZY	Caja de empalme OV-S 24xLSH-C, OM4	gris claro	24	LSH-C	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	48 x LSH	OM4	2,8 kg	1 pza.



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41536500ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD, OM4	negro	6	SCD	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM4	3,1 kg	1 pza.
41522500ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD, OM4	gris claro	6	SCD	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	12 x SC	OM4	2,5 kg	1 pza.
41536700ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OM4	negro	12	SCD	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM4	2,5 kg	1 pza.
41522900ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OM4	gris claro	12	SCD	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	24 x SC	OM4	3 kg	1 pza.
41536900ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OM4	negro	24	SCD	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM4	2,9 kg	1 pza.
41523300ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OM4	gris claro	24	SCD	heather violet	vertical	1 U44 mm x 19 in x 245 mm	48 x SC	OM4	2,9 kg	1 pza.

Variantes sobre pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:33