

Panel de parcheo OV-S de FO

19"/1U, Caja de empalme OV-S, E9/125 G.652.D OS2
con adaptadores y pigtails



Caja de empalme para fibra óptica OV-S, 19"/1U, extraíble, Ejemplo de configuración con 24 adaptadores LCD/APC y 48 pigtails.

Description

Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.
Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtails preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

Capacidad	hasta 96 fibras
Carcasa	chapa de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 niveles, máximo 50 mm).
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Dimensiones	19"/1U
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Impreso	números (serigrafía) en la placa frontal
Manejo de tensión	con conector glándula roscado

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	E9/125 G.652.D OS2
---------------	--------------------

Propiedades mecánicas

Adaptadores	SCD, LCD, LCQ, LSH Carcasas de polímero de color o carcasas metálicas ST, fundas de cerámica
-------------	--

Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
 - una glándula atornillable M20
 - pigtails coloreados con reporte de medición
 - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
 - bandejas de empalme con cubierta
 - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
 - No incluye protección de empalme

Versions



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41547200ZY	Caja de empalme OV-S 2xLCD, OS2	gris claro	2	LCD	azul	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	4 x LC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41547300ZY	Caja de empalme OV-S 4xLCD, OS2	gris claro	4	LCD	azul	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	8 x LC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41535700ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OS2	negro	6	LCD	azul	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41521000ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OS2	gris claro	6	LCD	azul	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OS2	3 kg	1 pza.
41544800ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OS2	negro	12	LCD	azul	angled	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41534100ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OS2	negro	12	LCD	azul	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41521400ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OS2	gris claro	12	LCD	azul	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OS2	3 kg	1 pza.
41533700ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OS2	negro	24	LCD	azul	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41521800ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OS2	gris claro	24	LCD	azul	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	3 kg	1 pza.
41544200ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD/APC, OS2	gris claro	12	LCD/APC	green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 pza.
41544300ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD/APC, OS2	gris claro	24	LCD/APC	green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC/APC	OS2	2,7 kg	1 pza.
41545400ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCQ, OS2	negro	12	LCQ	azul	angled	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41540400ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCQ, OS2	gris claro	12	LCQ	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OS2	3,3 kg	1 pza.
41533100ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCQ, OS2	negro	24	LCQ	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OS2	3,3 kg	1 pza.
41527500ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCQ, OS2	gris claro	24	LCQ	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	96 x LC	OS2	3,3 kg	1 pza.
41537200ZY	Caja de empalme OV-S 6xLSH/APC, OS2	negro	6	LSH/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,3 kg	1 pza.
41531300ZY	Caja de empalme OV-S 6xLSH/APC, OS2	gris claro	6	LSH/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41537500ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH/APC, OS2	negro	12	LSH/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 pza.
41531500ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH/APC, OS2	gris claro	12	LSH/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,5 kg	1 pza.
41537800ZY	Caja de empalme OV-S 24xLSH/APC, OS2	negro	24	LSH/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pza.



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41531700ZY	Caja de empalme OV-S 24xLSH/APC, OS2	gris claro	24	LSH/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41548700ZY	Caja de empalme OV-S 6xLSH-C/APC, OS2	gris claro	6	LSH-C/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LSH/APC	OS2	2,6 kg	1 pza.
41538500ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH-C/APC, OS2	gris claro	12	LSH-C/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41538400ZY	Caja de empalme OV-S 24xLSH-C/APC, OS2	gris claro	24	LSH-C/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LSH/APC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41547000ZY	Caja de empalme OV-S 2xSCD, OS2	gris claro	2	SCD	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	4 x SC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41547100ZY	Caja de empalme OV-S 4xSCD, OS2	gris claro	4	SCD	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	8 x SC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41536400ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD, OS2	negro	6	SCD	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41522200ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD, OS2	gris claro	6	SCD	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x SC	OS2	3 kg	1 pza.
41538700ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OS2	negro	12	SCD	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OS2	2,7 kg	1 pza.
41522600ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OS2	gris claro	12	SCD	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 pza.
41541200ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD, OS2	gris claro	12	SCD	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC	OS2	3 kg	1 pza.
41538800ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OS2	negro	24	SCD	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 pza.
41523000ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OS2	gris claro	24	SCD	azul	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 pza.
41541300ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD, OS2	gris claro	24	SCD	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC	OS2	3 kg	1 pza.
41888700ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD/APC, OS2	gris claro	12	SCD/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41888600ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD/APC, OS2	gris claro	24	SCD/APC	green	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	48 x SC/APC	OS2	2,8 kg	1 pza.
41534400ZY	Caja de empalme OV-S 6xST, OS2	negro	6	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OS2	2,8 kg	1 pza.
41523400ZY	Caja de empalme OV-S 6xST, OS2	gris claro	6	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	6 x ST	OS2	2,8 kg	1 pza.
41535100ZY	Caja de empalme OV-S 12xST, OS2	negro	12	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OS2	2,5 kg	1 pza.
41523800ZY	Caja de empalme OV-S 12xST, OS2	gris claro	12	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	12 x ST	OS2	2,5 kg	1 pza.
41535400ZY	Caja de empalme OV-S 24xST, OS2	negro	24	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OS2	2,5 kg	1 pza.



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41524200ZY	Caja de empalme OV-S 24xST, OS2	gris claro	24	ST	metal	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	24 x ST	OS2	2,5 kg	1 pza.

Variantes bajo pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:40