

## Panel de parcheo OV-S de FO

19"/1U, Breakout box OV-S, G50/125 OM3

con adaptadores



Caja de conexiones OV-S, 19"/1U, extraíble, ejemplo de configuración con 6 adaptadores SCD

### Description

Para la terminación de cables de fibra óptica preensamblados - máximo de 96 fibras.  
Cargado con un máximo de 12 / 24 adaptadores FO.

### Propiedades generales

Capacidad	hasta 96 fibras
Carcasa	chapa de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Dimensiones	19"/1U
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Manejo de tensión	con atadura de cable y prensaestopas atornillada (M20)

### Propiedades ópticas

Tipo de fibra	G50/125 OM3
---------------	-------------

### Propiedades mecánicas

Adaptadores	SCD, LCD, LCQ, LSH Carcasas de polímero de color o carcasas metálicas ST, fundas de cerámica
-------------	--

### Forma de suministro

Caja de conexiones con  
- dos entradas de cable rectas  
- Adaptadores FO, fijados con tornillos

### Versions

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientación	Dimensiones exteriores	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41542600ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD, OM3	negro	6	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pza.
41525200ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD, OM3	gris claro	6	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pza.

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41542800ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD, OM3	negro	12	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pza.
41545000ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD, OM3	negro	12	LCD	turquesa	angled	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2 kg	1 pza.
41525600ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD, OM3	gris claro	12	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pza.
41543000ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD, OM3	negro	24	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pza.
41526000ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD, OM3	gris claro	24	LCD	turquesa	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,6 kg	1 pza.
41545600ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCQ, OM3	negro	12	LCQ	turquesa	angled	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2 kg	1 pza.
41528000ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCQ, OM3	gris claro	24	LCQ	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 pza.
41543200ZY	Caja de conexiones OV-S 6xSCD, OM3	negro	6	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,4 kg	1 pza.
41526400ZY	Caja de conexiones OV-S 6xSCD, OM3	gris claro	6	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,4 kg	1 pza.
41533500ZY	Caja de conexiones OV-S 12xSCD, OM3	negro	12	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,7 kg	1 pza.
41526800ZY	Caja de conexiones OV-S 12xSCD, OM3	gris claro	12	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,7 kg	1 pza.
41543500ZY	Caja de conexiones OV-S 24xSCD, OM3	negro	24	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 pza.
41527200ZY	Caja de conexiones OV-S 24xSCD, OM3	gris claro	24	SCD	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 pza.
41530400ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLSH, OM3	gris claro	6	LSH	turquesa	vertical	1 U x 19 in x 245 mm	OM3	2,8 kg	1 pza.

Variantes sobre pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:33