

## DIN rail laspaneel

G50/125 OM4

met adapters en pigtails



Laspaneel voor DIN rail of hoedprofiel met 6 LCD adapters

### Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels in schakelkasten en verdeelkasten – maximaal 24 vezels.  
Voor montage op drager of hoedrail (DIN-rail TH35).  
Top-hat railbevestiging centraal gemonteerd, mogelijkheid tot asymmetrische bevestiging.  
Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

### Algemene eigenschappen

Afmetingen	135 x 38 x 141 mm
Behuizing	aluminium
Capaciteit	tot 24 vezels
Colour	similar to RAL 7035
Kabelinvoer	twee kabeldoorvoeropeningen en een M20 wartel
Opdruk	etiketstroken
Trektoelasting	door geschroefde kabelwartel

### Optische eigenschappen

Vezeltype	G50/125 OM4
-----------	-------------

### Mechanische eigenschappen

Adapter	LCD, LCQ, LSH of SCD met keramische hulzen
---------	--

### Leveringsomvang

- Laspaneel voor DIN rail met
- rechte kabelinvoeren (rechts en links of achteraan)
  - Spliceerlade
  - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
  - volledige lasset met krimplasbescherming
  - strook voor etikettering
  - kabelwartel met schroefdraad M20

### Noot

Wandmontage is mogelijk met extra montagebeugels.

### Versions

Materiaal nummer	Artikel	Kleur (Front-plate)	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Buitenste afmetingen	Pigtails	Vezelklasse	Gewicht [kg]	Verpakking- seenheid
415631	Lasponeel voor DIN rail	grijs	6	LCD	heidepaars	38 mm x 135 mm x 141 mm	12x LC	OM4	0,35 kg	1 stk.
415632	Lasponeel voor DIN rail	grijs	6	SCD	heidepaars	38 mm x 135 mm x 141 mm	12x SC	OM4	0,35 kg	1 stk.
415636	Lasponeel voor DIN rail	grijs	6	LCQ	heidepaars	38 mm x 135 mm x 141 mm	24x LC	OM4	0,35 kg	1 stk.

Varianten op aanvraag.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:35