

ETSI Gehäuse



ETSI Gehäuse mit geschlossener Tür



ETSI Gehäuse ohne Fronttür

Beschreibung

Einsatz im Carrier-Bereich für Backbone und Distributionsnetzwerke.

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| anreihbar | ja |
| Befestigungsprofil | 21" vorn, in der Tiefe verstellbar |
| Bodenplatte | 2 Kabeleinführungen |
| Dachplatte | perforiert, 2 Kabeleinführungen |
| Erdung | vorinstalliertes Flacherdungsset |
| Fronttür | einteilig aus Stahlblech mit Griff und Schloss |
| Füße | 4 Nivellierfüße |
| Grundrahmen | verschweißtes Stahlblech |
| Rücktür | Stahlblech, abnehmbar |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Seitenwände | Stahlblech, abnehmbar |

Lieferumfang

Fully assembled and packed

Versionen

| Artikelnummer | Produkt | Äußere Abmessungen | Gewicht [kg] | Maximale Traglast [kg] |
|---------------|---|--------------------------------|--------------|------------------------|
| 3800422 | ETSI Gehäuse, 38 HE, 1.800 x 600 x 300 mm | 38 HE1800 mm x 600 mm x 300 mm | 60 kg | 600 |
| 3800424 | ETSI Gehäuse, 42 HE, 2.000 x 600 x 300 mm | 42 HE2000 mm x 600 mm x 300 mm | 170 kg | 600 |
| 3800426 | ETSI Gehäuse, 46 HE, 2.200 x 600 x 300 mm | 46 HE2200 mm x 600 mm x 300 mm | 190 kg | 600 |

ohne Türen lieferbar auf Anfrage