

Guida DIN-Distributore di giunzione

G50/125 OM4

con bussole e pigtail



Pannello FO per barra di supporto completo di 6 bussole LSH/APC

Description

Box di giunzione idoneo al montaggio su barra di supporto TH35 per la terminazione di cavi in fibra ottica, massimo 24 fibre.

Per il montaggio su guida portante o su guida a cappello (guida DIN TH35).

Fissaggio della guida a cappello montato centralmente, possibilità di fissaggio asimmetrico.

Caricato con adattatori FO, pronto per la giunzione, con trecce preparate (per 2 m, codice colore: IEC 60304).

Proprietà generali

Alloggiamento	aluminium
Capacità	fino a 24 fibre
Colour	similar to RAL 7035
Dimensioni	134 x 38 x 141 mm
Impronta	strisce di etichettatura
Ingresso cavi	due aperture per l'ingresso dei cavi e un pressacavo M20
Scarico della trazione	con pressacavo avvitato

Proprietà ottiche

Tipologia di fibra	E9/125 OS2
--------------------	------------

Proprietà meccaniche

Adattatore	LCD, LCQ, LSH o SCD con manicotti in ceramica
------------	---

Scope of delivery

Barra DIN - Distributore di giunzione
entrada de cable recta (derecha e izquierda o trasera)
Vassoio per giunzioni
bussole FO, fissate con viti
set completo di giunzione con protezione a crimpare
striscia di etichettatura
pressacavo (1 x M20)

Nota

Il montaggio a parete è possibile con staffe di montaggio aggiuntive.

Versions

Numero Materiale	Product	Colour (Front-plate)	Number of adapters	Adapter	Colour (Adapter)	Dimensioni esterne	Pigtails	Classe della fibra	Peso [kg]	Packing unit
415633	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	LCD	blu	38 mm x 135 mm x 141 mm	12 x LC	OS2	0,35 kg	1 pc.
415642	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	LCD/APC	verde	38 mm x 135 mm x 141 mm	12 x LC/APC	OS2	0,35 kg	1 pc.
415639	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	LCQ	blu	38 mm x 135 mm x 141 mm	24 x LC	OS2	0,35 kg	1 pc.
415641	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	LCQ/APC	verde	38 mm x 135 mm x 141 mm	24 x LC/APC	OS2	0,35 kg	1 pc.
415635	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	LSH/APC	verde	38 mm x 135 mm x 141 mm	6 x LSH/APC	OS2	0,35 kg	1 pc.
415640	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	12	LSH/APC	verde	38 mm x 135 mm x 141 mm	12 x LSH/APC	OS2	0,35 kg	1 pc.
415634	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	SCD	blu	38 mm x 135 mm x 141 mm	12 x SC	OS2	0,35 kg	1 pc.
415643	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	SCD/APC	verde	38 mm x 135 mm x 141 mm	12 x SC/APC	OS2	0,35 kg	1 pc.

Varianti su richiesta.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2021-05-07 10:19:09