

Guida DIN-Distributore di giunzione

G50/125 OM4

con bussole e pigtail



Pannello FO per barra di supporto completo di 6 bussole LCD

Description

Box di giunzione idoneo al montaggio su barra di supporto TH35 per la terminazione di cavi in fibra ottica, massimo 24 fibre. Per il montaggio su guida portante o su guida a cappello (guida DIN TH35). Fissaggio della guida a cappello montato centralmente, possibilità di fissaggio asimmetrico. Caricato con adattatori FO, pronto per la giunzione, con trecce preparate (per 2 m, codice colore: IEC 60304).

Proprietà generali

Alloggiamento	aluminium
Capacità	fino a 24 fibre
Colour	similar to RAL 7035
Dimensioni	134 x 38 x 141 mm
Impronta	strisce di etichettatura
Ingresso cavi	due aperture per l'ingresso dei cavi e un pressacavo M20
Scarico della trazione	con pressacavo avvitato

Proprietà ottiche

Tipologia di fibra	E9/125 OS2
--------------------	------------

Proprietà meccaniche

Adattatore	LCD, LCQ, LSH o SCD con manicotti in ceramica
------------	---

Scope of delivery

Barra DIN - Distributore di giunzione
entrada de cable recta (derecha e izquierda o trasera)
Vassoio per giunzioni
bussole FO, fissate con viti
set completo di giunzione con protezione a crimpare
striscia di etichettatura
pressacavo (1 x M20)

Nota

Il montaggio a parete è possibile con staffe di montaggio aggiuntive.

Versions

Numero Materiale	Product	Colour (Front-plate)	Number of adapters	Adapter	Colour (Adapter)	Dimensioni esterne	Pigtails	Classe della fibra	Peso [kg]	Packing unit
415638	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	LCQ	turchese	38 mm x 135 mm x 141 mm	24 x LC	OM3	0,35 kg	1 pc.
415645	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	LCD	turchese	38 mm x 135 mm x 141 mm	12 x LC		0,35 kg	1 pc.
415644	Guida DIN-Distributore di giunzione	grigio	6	SCD	turchese	38 mm x 135 mm x 141 mm	12 x SC		0,35 kg	1 pc.

Varianti su richiesta.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2021-02-23 15:00:07