

Panel de parcheo OV-S de FO

19"/1U, Caja de empalme OV-S, G50/125 OM5, con protección contra empalmes con adaptadores y pigtaills



Caja de empalme para fibra óptica OV-S, 19"/1U, extraíble, Ejemplo de configuración con 24 adaptadores LCD y 48 pigtaills.

Description

Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.
Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

Capacidad	hasta 96 fibras
Carcasa	chapa de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 etapas con un máximo de 50 mm)
Color (frente)	números (serigrafía) en la placa frontal
Dimensiones	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Entrada de cable	19"/1U
Impreso	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	números (serigrafía) en la placa frontal
	con conector glándula roscado

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	G50/125 OM5
---------------	-------------

Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
 - una glándula atornillable M20
 - pigtaills coloreados con reporte de medición
 - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
 - bandejas de empalme con cubierta
 - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
 - Suministro con protección contra empalmes
 - kit de montaje

Versions

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtaills	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41513903ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM5	gris claro	6	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.



Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Adaptadores	Color (adaptador)	Adapter orientation	Dimensiones exteriores	Pigtails	Clase de fibra	Peso [kg]	Unidad de embalaje
41514003ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD, OM5	negro	6	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	12 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.
41514103ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM5	gris claro	12	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.
41514203ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD, OM5	negro	12	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	24 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.
41514303ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM5	gris claro	24	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.
41514403ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD, OM5	negro	24	LCD	lime green	offset horizontal	1 U x 19 in x 245 mm	48 x LC	OM5	2,5 kg	1 pza.

Variantes sobre pedido.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:00:39