

Fibre pigtail 2m

E9/125 G.652.D OS2, APC Versión



Description

Buffer semisolido, 900 µm

Color de pigtails individuales: amarillo

Colores del set de pigtails: de acuerdo con IEC 60304

Propiedades ópticas

Grado del conector (mejor que)	B1
Material de la férula	Zirkonia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	65 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	70 dB
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D OS2
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Versions

Número de material	Producto	Tipo de fibra	Tipo de conector	Peso [kg]	Unidad de embalaje
427721	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	SC/APC	0,1 kg	1 pza.
427722	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	SC/APC	0,07 kg	1 juego
429921	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	LC/APC	0,1 kg	1 pza.
429922	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	LC/APC	0,04 kg	1 juego
428821	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	LSH/APC	0,01 kg	1 pza.
309631	Fibre Pigtail	E9/125 G.652.D OS2	LSH/APC	0,05 kg	1 juego