

## Faserpigtail 2m

E9/125 G.652.D OS2, APC Version



### Beschreibung

Semi tight buffer, 900 µm  
 Farben einzelner Pigtails: gelb  
 Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304

### Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Fasertyp	E9/125 G.652.D OS2
Ferrulenmaterial	Zirkonia
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Rückflussdämpfung (RL), minimal	65 dB
Rückflussdämpfung (RL), typisch	70 dB
Steckerqualität (besser als)	B1

### Versionen

Artikelnummer	Produkt	Fasertyp	Steckertyp	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
427721	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	SC/APC	0,1 kg	1 Stk.
427722	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	SC/APC	0,07 kg	1 Set
429921	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	LC/APC	0,1 kg	1 Stk.
429922	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	LC/APC	0,04 kg	1 Set
428821	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	LSH/APC	0,01 kg	1 Stk.
309631	Faserpigtail	E9/125 G.652.D OS2	LSH/APC	0,05 kg	1 Set