

## Pigtail in glasvezel 2m

E9/125 G.652.D OS2, APC Version



### Beschrijving

Semi tight buffer, 900 µm  
 Kleuren enkele pigtails: geel  
 Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304

### Optische eigenschappen

Connecteur grade (beter dan)	B1
Inzetverlies (IL), maximaal	0,25 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,12 dB
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Metalen kapmateriaal	Zirkonia
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Retourverlies (RL), minimaal	65 dB
Retourverlies (RL), typisch	70 dB
Vezeltype	E9/125 G.652.D OS2

### Versions

Materiaal nummer	Artikel	Vezeltype	Stekker type	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
427721	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	SC/APC	0,1 kg	1 stk.
427722	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	SC/APC	0,07 kg	1 set
429921	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	LC/APC	0,1 kg	1 stk.
429922	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	LC/APC	0,04 kg	1 set
428821	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	LSH/APC	0,01 kg	1 stk.
309631	Pigtail in glasvezel	E9/125 G.652.D OS2	LSH/APC	0,05 kg	1 set