

Pigtail in glasvezel 1m

E9/125 G.657.A1 OS2, APC Version



Beschrijving

Semi tight buffer, 600 µm

Optische eigenschappen

Connecteur grade (beter dan)	B1
Inzetverlies (IL), maximaal	0,25 dB
Inzetverlies (IL), typisch	0,12 dB
Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Metalen kapmateriaal	Zirkonia
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Retourverlies (RL), minimaal	65 dB
Retourverlies (RL), typisch	70 dB
Vezeltype	E9/125 G.657.A1 OS2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Vezeltype	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
309311	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 stk.
309312	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0 kg	1 stk.
309313	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 stk.
309314	Pigtail LC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 stk.
309315	Pigtail SC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 stk.
309316	Pigtail SC/APC G.657.A1	E9/125 G.657.A1 OS2	0,1 kg	1 stk.