


Optical Distribution Frame (ODF)

42U / 19 und 21 (ETSI), pasivo



ODF, 1200 x 300 x 2200 mm (A x P x H)

Description

La solución Datwyler ODF proporciona a los usuarios un acceso flexible al cable/tubo desde abajo y desde arriba, posibilidades de expansión basadas en las necesidades, gestión inteligente de cables integrada con control del radio de curvatura de 35 mm y alivio de tensión optimizado, y un diseño modular a prueba de futuro.

Impresión de aplicaciones

Redes troncales y de distribución, en particular para los PoP en la sección de portadores.

Propiedades generales

Capacidad	hasta 14 módulos en 3U, 2016 fibras.
Colour	gris claro, RAL 7035 (recubierto de pintura)

Forma de suministro

ODF con marco de chapa de acero soldado, puertas delanteras y traseras, paneles laterales, placas superiores e inferiores.
Perfiles verticales.
Viene con distribución de cable/tubo integrada, gestión de cable, control del radio de curvatura y alivio de tensión.
Juego de pies ajustables de serie.
Kit de puesta a tierra: opcional.
Opcionalmente se entrega sin puertas y paneles laterales (a la medida).
ODF premontados a petición.

Versions

Número de material	Producto	Dimensiones exteriores	Peso [kg]	Unidad de embalaje
19694000ZY	ODF, marco 42U con puertas y paredes	42 U, 2200 mm x 1200 mm x 300 mm	100 kg	1 pza.