

ODF subracks, Standard

1U, 2U, 3U, 48-144 fibras



Subrack de alta densidad para Datwyler ODF, 3U

Description

Los subracks ODF de Datwyler se desarrollaron especialmente para aplicaciones de alta densidad en redes de telecomunicaciones y proporcionan un sistema avanzado de empalme, parcheo y gestión de cable.

Suave y conveniente sistema de balanceo.

Los cables para asegurar las fibras entrantes.

Alivio de tensión para todos los cables.

Control del radio de curvatura de las fibras.

Bend radius control for fibres.

Impresión de aplicaciones

Redes troncales y de distribución, en particular para los PoP en la sección de soporte.

También es adecuado para centros de datos y proyectos de redes locales (19").

Propiedades generales

Capacidad	1U hasta 48, 2U hasta 96, 3U hasta 144 fibras (72 adaptadores dúplex)
Colour	Gris claro, RAL 7035 (pulverizado)

Versions

Número de material	Producto	Número de adaptadores	Adaptadores	Número de fibras	Dimensiones exteriores	Peso [kg]
19694900ZY	ODF subrack, Standard	24	LCD/APC	48	1 U	6,65 kg
19694800ZY	ODF subrack, Standard	48	LCD/APC	96	2 U	6,4 kg
19694700ZY	ODF subrack, Standard	72	LCD/APC	144	3 U	6,1 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-20 11:14:11