

## ODF-Baugruppenträger Easy Access

1HE, 2HE, 3HE, 48-144 Fasern



High-Density-Baugruppenträger für Dätwyler ODF, 3HE

### Beschreibung

Die Dätwyler ODF-Baugruppenträger wurden speziell für High-Density-Anwendungen im Telekom-Carrier-Bereich entwickelt. Sie bieten ein optimiertes Spleiß-/Patchsystem und Kabelmanagement.

Leichtgängiges und komfortables Teleskopschienensystem.  
Kabelverschraubung zur Sicherung der eingehenden Fasern.  
Zugentlastung für alle Kabel.  
Biegeradienkontrolle für die Fasern.

### Anwendung

In Backbone- und Distributionsnetzwerken, vor allem für PoPs im Carrier-Bereich.  
Auch für Rechenzentren und LAN-Projekte geeignet (19 ").

### Allgemeine Eigenschaften

|          |   |
|----------|---|
| Aufnahme | 24 Ports pro Kassette - 1HE bis 48, 2HE bis 96, 3HE bis 144 Fasern (72 Duplex-Kupplungen) |
| Farbe    | Lichtgrau, RAL 7035 (pulverbeschichtet)   |

### Versionen

| Artikelnummer | Produkt                          | Anzahl Adapter | Adapter | Anzahl Faser | Äußere Abmessungen | Gewicht [kg] |
|---------------|----------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|
| 19694600ZY    | ODF-Baugruppenträger Easy Access | 24             | LCD/APC | 48           | 1 HE               | 6,65 kg      |
| 19694500ZY    | ODF-Baugruppenträger Easy Access | 48             | LCD/APC | 96           | 2 HE               | 6,4 kg       |
| 19694400ZY    | ODF-Baugruppenträger Easy Access | 72             | LCD/APC | 144          | 3 HE               | 6,1 kg       |