

Rack-Monitoring-System DIMS

DIMS 300



Beschrijving

DIMS 300 is een sectoroverschrijdend inzetbaar, in de praktijk getoetst en getest monitoringsysteem voor het permanent meten, registreren en rapporteren van bedrijfskritische omgevingsfactoren in een rack.
 Het is een combinatie van de meest vooruitstrevende hard- en software.
 Solide, metalen behuizing van 19 duim formaat.
 Interne 230 volt voedingsblok.
 8 Auto-Sensing-RJ12-poorten voor de aansluiting van sensoren.
 Uitbreidbaar met extra sensor-poorten of digitale ingangen via CAN-poort.
 Alarmmeldingen mogelijk via bistabiele relais.
 Kan op verzoek geïntegreerd worden in SNMP-compatible management-software.

Algemene eigenschappen

Luchtvochtigheid	5 - 80 %
Opslagtemperatuur	-25 °C - +85 °C
Bedrijfstemperatuur	0 °C - +60 °C

Elektrische eigenschappen

Ingangsspanning	230 V
Ingangsvermogen	10 W

Technische eigenschappen

Analoge sensoringangen	8x RJ12 poorten
Digitale ingangen	12x potentiaal vrije ingangen
Alarm Uitgangen	2x 12 VDC max. 0,25 A
Relaisuitgangen	2x relaispoort NO/NC
CAN-poorten	2x CAN open poort (voor CAN sensoren of uitbreidingseenheden)
USB	1x miniAB HS-USB 2.0
Netwerk	1x 10/100 Mbit/s
SD-kaart	1x SD-kaartsleuf
Protocollen	DHCP, HTTP, HTTPS, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SNMP TRAP, SNMP GET, SMTP, SSL, FTP, Syslog, TLS, RADIUS
LED-indicatie	Stroom / ACT, Netwerk activiteit, 12V relais status E1 & E2, Fout LED, 2x relais status 1&2

Leveringsomvang

1x DIMS 300
1x patchkabel RJ45 (1m)
1x IEC C13 230 V AC voedingskabel
1x aansluitstekker 3,5mm 3pol.
1x Aansluitstekker 3,81mm 3pol.
1x MiniUSB naar USB kabel
4x zelfklevende rubberen buffers
1x 19" montagebeugel (1 paar)
1x snelstartgids

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
41847300ZY	DIMS 300 incl. LTE Modem	1 U, 44.45 mm x 440 mm x 79.4 mm	zwart	1,45 kg	1 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-12-08 10:45:59