

## DCS patchkabel MTP, 12 vezels OM4

Hoog prestatievermogen



DCS patchkabel (FR/LSZH), 12 vezels OM4

### Beschrijving

Dunne, zeer flexibele patchsnoeren (ronde kabel, Ø 2,0 mm) met 12 vezels. Each patch cable is equipped with push-pull tabs. Lage brandlast door zijn halogeenvrije vlamvertragende LSZH mantel. Beschikbaar met standaardlengtes tot 5 m (andere lengtes op aanvraag). Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel. De standard polarisatiemodi kunnen van het type A, B of C zijn.

### Toepassing

De MTP-op-MTP patchsnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met parallelle optische signalen in een datacentrum omgeving.

De ronde patchsnoeren worden voorgemonteerd met hoogwaardige MTP connectoren (vrouwelijk) aan de beide uiteinden. Zij worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL).

### Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Kabel	rond
Mantelkleur	heidepaars

### Optische eigenschappen

Connector type side A	MTP <sub>12</sub> female
Connector type side B	MTP <sub>12</sub> female
Ferrule polijsting connector A	Elite PC 0°
Ferrule polijsting connector B	Elite PC 0°
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	45 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	45 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	35 dB
Standaard connector A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Standaard connector B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Vezeltype	G50/125 OM4

## Mechanische eigenschappen

Kleur behuizing connector A	magenta
Kleur behuizing connector B	magenta

## Leveringsomvang

DCS patchkabel (FR/LS0H) met 12 vezels OM4  
 Hoogwaardige connectormontage met MTP Elite.  
 Alle aansluitingen incl. push-pull tabs.  
 Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden.

## Normen / Standaards

Nulhaloogen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlamdovend	IEC 60332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
473200	DCS patch cable MTP - MTP	1	A	0,01 kg	1 stk.
473201	DCS patch cable MTP - MTP	2	A	0,02 kg	1 stk.
473202	DCS patch cable MTP - MTP	3	A	0,02 kg	1 stk.
473203	DCS patch cable MTP - MTP	4	A	0,03 kg	1 stk.
473204	DCS patch cable MTP - MTP	5	A	0,03 kg	1 stk.
473210	DCS patch cable MTP - MTP	1	B	0,01 kg	1 stk.
473211	DCS patch cable MTP - MTP	2	B	0,02 kg	1 stk.
473212	DCS patch cable MTP - MTP	3	B	0,02 kg	1 stk.
473213	DCS patch cable MTP - MTP	4	B	0,03 kg	1 stk.
473214	DCS patch cable MTP - MTP	5	B	0,03 kg	1 stk.
473220	DCS patch cable MTP - MTP	1	C	0,01 kg	1 stk.
473221	DCS patch cable MTP - MTP	2	C	0,02 kg	1 stk.
473222	DCS patch cable MTP - MTP	3	C	0,02 kg	1 stk.
473223	DCS patch cable MTP - MTP	4	C	0,03 kg	1 stk.
473224	DCS patch cable MTP - MTP	5	C	0,03 kg	1 stk.

MTP\* en MTP Elite\* zijn gedeponeerde handelsmerken van US Conec Ltd.